Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-dahua-lph75-st470-p-p-345621.html



Monitor interaktywny Dahua LPH75-ST470-P

Cena brutto	**12 748,99 zł**
Cena netto	**10 365,03 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPK5**
Kod producenta	**49608**
Kod EAN	**6923172597908**
Grubość szkła sita	**4 mm**
Typ rysika	**Pasywne**
Wyjście audio	**1**
Czas reakcji systemu dotykowego	**10 ms**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Materiał powierzchni	**Szkło hartowane**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Liczba matryc mikrofonowych	**8**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja Bluetooth	**5.2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ilość sztuk	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Ilość wbudowanych głośników	**3**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Taktowanie procesora	**2,2 GHz**
Moc głośnika	**15 W**
Wbudowany projektor	**Nie**
Bluetooth	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Pamięć RAM	**8 GB**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Pobór mocy	**150 W**
Wejście liniowe	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Ekran dotykowy	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Moc RMS głośnika niskotonowego	**20 W**
Certyfikaty	**CE; ROHS; Erp; Energy Star**
Wyjście liniowe	**Tak**
Liczba piórek dotykowych	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Piórko dołączone	**Tak**
Jasność	**400 cd/m2**
Wejście audio-wideo	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Twardość	**8H**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Interfejs	**HDMI**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Ilość portów HDMI	**4**
Port RS-232	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Wersja systemu operacyjnego	**11**
Wysokość produktu	**1050 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Szerokość produktu	**1707,5 mm**
Zestaw do montażu	**Tak**
Gniazdo OPS	**1**
Głębokość produktu	**930 mm**
Ilość portów USB typu C	**2**
Wbudowany subwoofer	**Tak**
Wysokość opakowania	**1165 mm**
Pamięć użytkownika	**64 GB**
Zasilanie USB	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**68 kg**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Pobór mocy (max)	**350 W**
Waga produktu	**54 kg**
Obsługiwany typ USB	**Micro-USB**
Czujnik oświetlenia otoczenia	**Tak**
Moduł interfejsu Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B	**4**
Szerokość opakowania	**1800 mm**
Architektura procesora	**ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**
Rozdzielczość dotykowa	**32767 x 32767 px**
Przewody	**USB,HDMI,Prąd przemienny,LAN (RJ-45)**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Rozmiar obiektu dotykowego (min)	**2 mm**
Głębokość opakowania	**200 mm**
Zgodny z Mac	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,REACH,CB,CE,RoHS**

Kolor produktu	**Czarny**
Przekątna ekranu	**75"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M