

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-iiyama-te6513a-b1ag-65-cali-uhd-ir-40-punktow-dotykowych-p-360940.html>



Monitor interaktywny iiyama TE6513A-B1AG 65 cali UHD IR 40 punktów dotykowych

Cena brutto	6 516,99 zł
Cena netto	5 298,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ473
Kod producenta	527745
Kod EAN	4948570124800
OSD	Tak
Dokładność pozycjonowania	1 mm
Przeznaczenie	Edukacja
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas pracy (godziny / dni)	18/7
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Liczba języków OSD	13
Ekran matowy	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Kąt widzenia w poziomie	178°
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Angielski, Rosyjski, Fiński, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Szerokość wyświetlacza	1489 mm
Taktowanie procesora	1,4 GHz
Wysokość wyświetlacza	891,5 mm
Pamięć RAM	8 GB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wyświetlacza	39,4 kg
Pobór mocy	182 W
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Głębokość wyświetlacza	87 mm
Ekran dotykowy	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Ilość wbudowanych głośników	2

Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Standard VESA	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Natywna proporcja obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m2
Procesor wbudowany	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Wersja HDMI	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów USB	1
Ilość DisplayPort	1
Typ matrycy	IPS
Wersja HDCP	2.3
Zainstalowany system operacyjny	Android
Gniazdo modułu OPS	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba piórek dotykowych	4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	182 kWh
Przewodowa sieć lan	Tak
Twardość powierzchni	7H
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Ilość portów HDMI	3
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wersja systemu operacyjnego	14
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
RS-232C	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Grubość szkła	3,2 mm
Wysokość opakowania	1010 mm
Rysik	Tak
Waga wraz z opakowaniem	48,5 kg
System komputerowy	Tak
Szerokość opakowania	1640 mm
Orientacja	Pionowa
Przewody	USB,HDMI,Zasilanie
Architektura procesora	ARM Cortex-A73
Głębokość opakowania	185 mm
Moc wyjściowa (RMS)	40 W
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm)	163,9 cm
HDCP	Tak
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Pamięć wbudowana	128 GB
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wi-Fi	Tak
Przekątna ekranu	64,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M