

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-iiyama-te6513a-b1ag-65-cali-uhd-ir-40-punktow-dotykowych-p-360940.html>



Monitor interaktywny iiyama TE6513A-B1AG 65 cali UHD IR 40 punktów dotykowych

Cena brutto	6 553,99 zł
Cena netto	5 328,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ473
Kod producenta	527745
Kod EAN	4948570124800
Przeznaczenie	Edukacja
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
OSD	Tak
Dokładność pozycjonowania	1 mm
Taktowanie procesora	1,4 GHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas pracy (godziny / dni)	18/7
Pamięć RAM	8 GB
Liczba języków OSD	13
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy	182 W
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran dotykowy	Tak
Szerokość wyświetlacza	1489 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Angielski, Rosyjski, Fiński, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Wysokość wyświetlacza	891,5 mm
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Waga wyświetlacza	39,4 kg
Jasność	450 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Głębokość wyświetlacza	87 mm
Wersja HDMI	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Wersja DisplayPort	1.2
Typ matrycy	IPS
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Ilość wbudowanych głośników	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Procesor wbudowany	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Ilość portów HDMI	3
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów USB	1
Ilość DisplayPort	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wersja HDCP	2.3
Zainstalowany system operacyjny	Android
Gniazdo modułu OPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba piórek dotykowych	4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	182 kWh
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Twardość powierzchni	7H
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów wyjściowych HDMI	1

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wersja systemu operacyjnego	14
Wysokość opakowania	1010 mm
RS-232C	Tak
Waga wraz z opakowaniem	48,5 kg
Szerokość opakowania	1640 mm
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Przewody	USB,HDMI,Zasilanie
Grubość szkła	3,2 mm
Głębokość opakowania	185 mm
Rysik	Tak
Kolor produktu	Czarny
System komputerowy	Tak
HDCP	Tak
Orientacja	Pionowa
Pamięć wbudowana	128 GB
Architektura procesora	ARM Cortex-A73
Port USB	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	40 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość przekątnej ekranu (cm)	163,9 cm
Wi-Fi	Tak
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Przekątna ekranu	64,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M