Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-ips-1h-1dp-2x2-0-100hz-p-357707.html



Monitor IPS 1H 1DP, 2x2.0, 100Hz

Cena brutto	**793,99 zł**
Cena netto	**645,52 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPMH**
Kod producenta	**504370**
Kod EAN	**4948570125050**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**45 - 90°**
Wersja HDMI	**1.4**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**405 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**6,9 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Szerokość opakowania	**685 mm**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**500 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
HDCP	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDMI	**Tak**
Waga (z podstawą)	**4,9 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**

Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,5 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Pobór mocy	**19 W**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Standard VESA	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**538,5 mm**
OSD	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Francuska,Polski,Hiszpański,Rosyjski,Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Ilość DisplayPort	**1**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**350 mm**

Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
DDC/CI	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M