

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-27-e27q-g4-9vg82aa-hp-p-324306.html>

MONITOR LCD 27" E27Q G4/9VG82AA HP

Cena brutto	1 182,99 zł
Cena netto	961,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBEKW
Kod producenta	9VG82AA#ABB
Kod EAN	194850083655
Typ HD	Quad HD
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Tryb wyłączenia	0,3 W
AMD FreeSync	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	536 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zasięg skanowania (długość)	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
OSD	Tak
Format obrazu	16:9
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Oś obrotu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,3 mm
Regulacja wysokości	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Segment HP	Biznes
Wejście audio	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
HP GTIN (EAN/UPC)	886111334957
Twardość powierzchni	3H
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Szerokość opakowania	695 mm
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; TGM; TUV-GS
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Pobór mocy	25 W
Głębokość produktu	47 mm
Obrotowe	Tak
Wysokość produktu	366,1 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Port DVI	Nie
HDCP	Tak
Wersja HDMI	1.4
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Typ matrycy	IPS
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB
Standard VESA	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	113
Kod unspsc	43211902
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	270
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	149
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,3 mm
Gęstość pikseli	109 ppi
Technologia wyświetlacza	LCD
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Waga (z podstawą)	7 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowany USB hub	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wyjście na słuchawki	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Paleta barw	99%
Wysokość (bez podstawy)	366,1 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Kolor nóżek	Srebrny
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy (max)	60 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Odlączana podstawa	Tak
Ekran matowy	Tak
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Standard gamy kolorów	sRGB

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 90 kHz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Obracany	-45 - 45°
Waga produktu	7 kg
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość opakowania	225 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Szerokość produktu	613,3 mm
Głębia kolorów	8 bit
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Kensington Lock	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów HDMI	1
HDMI	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	444 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	9
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series/model/25479554?sku=1KR64B&serialnumber=1KR64B
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	360103
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),VCCI,CEL,CB,WEE E,KCC,BSMI,Norma Oficial



	Mexicana (NOM),CE,EAC
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M