

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-eizo-flexscan-24-ev2430-bk-p-361230.html>

Monitor LED EIZO FlexScan 24 EV2430-BK

Cena brutto	1 431,99 zł
Cena netto	1 164,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ311
Kod producenta	2002480
Kod EAN	4995047052999
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA)
Regulacja pochylenia	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ matrycy	IPS
Typ HD	WUXGA
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Nie
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pobór mocy	15,3 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wbudowany tuner TV	Nie
Kompatybilność 3D	Nie
Kensington Lock	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDCP	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346712
Kolor nóżek	Czarny

Pobór mocy (max)	36 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Bronze,ENERGY STAR,TCO
Technologia wyświetlacza	LED
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość (bez podstawy)	553 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość (bez podstawy)	368 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	499 mm
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów upstream	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FC C),PSE,CB,CE,cTUVus,WEEE,RCM,CCC,UKCA,Chiny RoHS,ICES,VCCI,RoHS
Regulacja wysokości	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Port DVI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Format obrazu	16:10
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Ekran dotykowy	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Obrotowe	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Kształt ekranu	Płaski
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja USB hub	2.0
Ilość portów DVI-D	1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość urządzenia (z podstawą)	553 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Waga (z podstawą)	6,7 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (bez podstawy)	4,3 kg
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Standard gamy kolorów	sRGB
Oś obrotu	Tak
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M