Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-eizo-flexscan-24-ev2456-wt-p-360853.html



Monitor LED EIZO FlexScan 24 EV2456-WT

Cena brutto	**1 906,99 zł**
Cena netto	**1 550,40 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ309**
Kod producenta	**2002468**
Kod EAN	**4995047049739**
Ilość portów upstream	**1**
Port DVI	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO**
Ilość portów HDMI	**1**
Oddzielna synchronizacja H/V	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Brak migotania obrazu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 81 kHz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**44 W**
Zasięg skanowania (długość)	**55 - 76 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Ilość portów DVI-D	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**351,4 mm**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,DisplayPort**
Wyjście audio	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,720 x 480,1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,800 x 600 (SVGA)**

Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolor nóżek	**Biały**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDCP	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,7 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kensington Lock	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**531 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Obrotowe	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Pobór mocy	**13,5 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**346702**
Ekran dotykowy	**Nie**
OSD	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15,9 cm**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Podstawa dołączona	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,Chiny RoHS,PSE,ICES,VCCI, cTUVus,CE,RCM,WEEE,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC,RoHS**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowane głośniki	**Tak**

Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**190 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Typ matrycy	**IPS**
Liczba języków OSD	**9**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wejście audio	**Tak**
Zasilanie	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość DisplayPort	**1**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
AMD FreeSync	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Chińska tradycyjna,Francuska,Japońska,Szwedzki,Hiszpański**
Typ ekranu	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**341,9 mm**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,7 kg**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ HD	**WUXGA**
Szerokość (bez podstawy)	**531 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Oś obrotu	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**45,5 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**

Wyjścia słuchawkowe	**1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M