

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-eizo-flexscan-24-ev2456-wt-p-360853.html>

Monitor LED EIZO FlexScan 24 EV2456-WT

Cena brutto	1 906,99 zł
Cena netto	1 550,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ309
Kod producenta	2002468
Kod EAN	4995047049739
Certyfikaty zgodności	UKCA,Chiny RoHS,PSE,ICES,VCCI,cTUVus,CE,RCM,WEEE,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC,RoHS
Regulowana wysokość (max)	15,9 cm
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość (bez podstawy)	45,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Wysokość (bez podstawy)	341,9 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Kolor produktu	Biały
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Przewody	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasilanie	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wbudowane głośniki	Tak
Port DVI	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Obrotowe	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
AMD FreeSync	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wyjście audio	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy (max)	44 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zasięg skanowania (długość)	55 - 76 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Brak migotania obrazu	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów upstream	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Zainstalowano Thin Client	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Kolor nóżek	Biały
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Podstawa dołączona	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346702
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Wejście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,720 x 480,1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,800 x 600 (SVGA)

Języki menu ekranowego	Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Francuska, Japońska, Szwedzki, Hiszpański
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ matrycy	IPS
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Wbudowany wyłącznik	Tak
Pobór mocy	13,5 W
Typ HD	WUXGA
Wbudowany tuner TV	Nie
Typ ekranu	LCD
Kensington Lock	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość portów DVI-D	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Wysokość urządzenia (z podstawą)	351,4 mm
Kompatybilność 3D	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 81 kHz
Liczba języków OSD	9
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB Typu A downstream	2
OSD	Tak
Oś obrotu	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	Tak
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M