Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2493hsu-b7-24-plaski-ekran-60-5-cm-p-360908.html



Monitor LED Iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - 24 - Płaski ekran - 60,5 cm

Cena brutto	**800,99 zł**
Cena netto	**651,21 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ420**
Kod producenta	**520208**
Kod EAN	**4948570124596**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**500 mm**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Angielski,Rosyjski,Włoski,Hiszpański,Japońska,Niemiecki,Czeski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ matrycy	**IPS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Waga (z podstawą)	**4,6 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,5 mm**
Typ HD	**Full HD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**29,6 cm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**96%**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**52,7 cm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wysokość (bez podstawy)	**350 mm**
OSD	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Szerokość (bez podstawy)	**538,5 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość opakowania	**405 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**5,9 kg**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość opakowania	**685 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolor produktu	**Czarny**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
HDCP	**Tak**

Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wersja USB hub	**2.0**
HDMI	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Oś obrotu	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Obracany	**60 - 120°**
Kensington Lock	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Ilość głośników	**2**
Obrotowe	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Pobór mocy	**18 W**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M