

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2493hsu-b7-24-plaski-ekran-60-5-cm-p-360908.html>



Monitor LED Iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - 24 - Płaski ekran - 60,5 cm

Cena brutto	699,99 zł
Cena netto	569,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ420
Kod producenta	520208
Kod EAN	4948570124596
Typ matrycy	IPS
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	1.4
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Obrotowe	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Kolor produktu	Czarny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rodzaj opakowania	Pudełko
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Waga wraz z opakowaniem	5,9 kg
Ilość głośników	2
OSD	Tak
Obracany	60 - 120°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	29,6 cm

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	500 mm
Szerokość (bez podstawy)	538,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	sRGB, NTSC
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Wysokość opakowania	405 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	18 W
Typ HD	Full HD
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
HDCP	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Angielski, Rosyjski, Włoski, Hiszpański, Japońska, Niemiecki, Czeski
Głębokość opakowania	126 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość opakowania	685 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W

Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,7 cm
Wersja USB hub	2.0
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,5 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Technologia wyświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga (z podstawą)	4,6 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Wysokość (bez podstawy)	350 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M