

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-lenovo-c24d-20-61cm-24-1920x1200px-full-hd-szary-bialy-p-343882.html>



Monitor LED Lenovo C24d-20 61cm (24") 1920x1200px Full HD Szary, Biały

Cena brutto	1 103,99 zł
Cena netto	897,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMJO
Kod producenta	63FENAT2EU
Kod EAN	197531646446
Ilość portów upstream	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Regulacja pochylenia	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	532,2 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolor nóżek	Biały, Szary
Waga (z podstawą)	6,2 kg
Nazwa koloru	Grey White
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy (max)	66,5 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Szerokość ramki (bok)	1,6 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wysokość (bez podstawy)	350,7 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wejście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Standard gamy kolorów	sRGB
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B

Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość (bez podstawy)	65,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	532,2 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,8 kg
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy	10 W
Typ HD	Full HD
Głębia kolorów	8 bit
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Szary
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort
Kształt ekranu	Płaski
Ilość głośników	2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	3
OSD	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Paleta barw	99%
Stojak dołączony	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Typ podświetlacza	W-LED
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wyjście audio	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Zasilanie USB	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	497,2 mm
Szerokość ramki (dół)	1,7 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Szerokość ramki (góra)	1,6 mm
Ekran matowy	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Waga (bez podstawy)	4,1 kg
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość opakowania	450 mm
Typ matrycy	IPS
Port DVI	Tak
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	1.4
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Czas odpowiedzi (typowy)	7 ms
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	212,7 mm
Głębokość opakowania	162 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Szerokość opakowania	734 mm
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M