

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-multisync-p436-43-cale-uhd-24-7-700cd-m2-p-401040.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor MultiSync P436 43 cale UHD 24/7 700cd/m2

Cena brutto	9 455,99 zł
Cena netto	7 687,80 zł
Numer katalogowy	ULSHA043LP43600
Kod producenta	PNP436
Kod EAN	4550556131094
Obszar widzialny w poziomie	941.2
Obszar widzialny w pionie	529.4
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	8
Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	43"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	80
Ekran dotykowy	Nie
Standard VESA	300 x 300
Gniazda we/wy	1 x HDMI
Kontrast statyczny	8 000:1
Jasność	700
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Regulacja wysokości	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Mikrofon: monitory	Nie
Gwarancja	36 mc.

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Tilt (pochylenie)	Tak
Częstotliwość pozioma min.	15
Swivel (obrot lewo/prawo)	Nie
Częstotliwość pozioma max.	135
Kensington Security Slot	Nie
Częstotliwość pionowa min.	23
Uwaga	CE+WEEE
Częstotliwość pionowa max.	76
Etykieta energetyczna	Pobierz
Plamka matrycy	0.245
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Sharp MultiSync P436

Precyzyjna wydajność w zastosowaniach krytycznych. Gdy niezawodność, bezpieczeństwo i wyjątkowa wydajność wizualna są niezbędne, monitory serii Sharp MultiSync P6 zapewniają precyzję i prężność. Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach o znaczeniu krytycznym i cyfrowej prezentacji obrazu o wysokiej klasie monitory serii P6 łączą solidną trwałość z zaawansowanymi technologiami wizualnymi, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom komercyjnym. Dzięki jasności 700 cd/m, panelowi z powłoką antyrefleksyjną i procesorowi SpectraView™ zapewniają znakomitą wyrazistość obrazu i precyzyjną regulację kolorów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Pomimo smukłego profilu monitory serii P6 są przeznaczone do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzięki wytrzymałej, całkowicie metalowej obudowie, która spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Opierając się na zaufanym dziedzictwie NEC, nowa generacja monitorów serii Sharp P6 została zaprojektowana z myślą o trwałości i uniwersalnej integracji. Modułowa architektura obsługuje niestandardowe opcje obliczeniowe (Intel SDM lub Raspberry Pi) i zapewnia uniwersalne możliwości podłączeniowe, w tym AVoverIP dla uniwersalnego rozlokowania. Natywne połączenie łańcuchowe wideo poprzez HDMI i DisplayPort umożliwia łatwe klonowanie lub rozszerzanie materiałów multimedialnych na wiele monitorów. Kompatybilność z wiodącymi platformami, takimi jak Crestron, Cisco Webex i Q-Sys, zwiększa ich atrakcyjność w przyszłości, a obsługa sieci LAN 802.1x zapewnia solidne zabezpieczenia przed zagrożeniami cybernetycznymi. Zaprojektowane z myślą o centrach kontroli, informacji pasażerskiej oraz prestiżowej cyfrowej prezentacji obrazu w punktach sprzedaży detalicznej lub środowisku korporacyjnym monitory serii P6 zapewniają bezkompromisową wydajność każdego dnia.

- Zwiększona precyzja przetwarzania obrazu gdy ważna jest spójność marki i tożsamość korporacyjna, procesor SpectraView Engine firmy NEC zapewnia pełną regulację kolorów, korekcję gamma i jednolitość, dostarczając precyzyjne i efektowne materiały multimedialne.
- Wyjątkowa czytelność panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odbłaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Pewne bezpieczeństwo obsługa 802.2x w sieci LAN gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych, zapewniając spokój zespołom IT i środowiskom korporacyjnym.
- Wydajność w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym jasność 700 cd/m, komponenty o długiej trwałości i solidna, ognioodporna metalowa obudowa monitorów serii P6 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić trwałą wyrazistość i niezawodność w wymagających środowiskach bez potrzeby stosowania nieporęcznych obudów.
- Zaufana integracja pełna kompatybilność z głównymi ekosystemami AV, w tym Crestron XiO Cloud i NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX i rozwiązaniami CMS, zapewnia bezproblemową konfigurację i skalowalność.