Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-dotykowy-75-ifp-4k-uhd-3752rk-p-320046.html




# MONITOR OPTOMA DOTYKOWY 75" IFP 4K UHD 3752RK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 579,99 zł** |
| Cena netto | **6 975,60 zł** |
| Numer katalogowy | **MONOPADOT0015** |
| Kod producenta | **H1F0H04BW101** |
| Kod EAN | **5055387666627** |
| Szerokość ramki (dół) | **5,4 cm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 45 °C** |
| Szerokość ramki (bok) | **2,2 cm** |
| Wersja USB | **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| System komputerowy | **Tak** |
| Przewody | **HDMI,USB Type-C,Zasilanie** |
| Orientacja | **Pozioma** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Pobór mocy (max) | **400 W** |
| Pamięć wbudowana | **32 GB** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Port USB | **Tak** |
| Typ mocowania | **Ściana** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Typ pióra | **Pisak pasywny** |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.** |
| Przeznaczenie | **Uniwersalne** |
| Trwałość znamionowa | **50000 h** |
| Architektura procesora | **ARM Cortex-A55** |
| Rodzaj produktu | **Interaktywny płaski panel** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Kolor podstawowy | **Czarny** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **20 W** |
| Odpowiednie do użytku wewnętrznego | **Tak** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **5000:1** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| Szerokość wyświetlacza | **1735 mm** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Pamięć RAM | **4 GB** |
| Wysokość wyświetlacza | **1047 mm** |
| OSD | **Tak** |
| Pobór mocy | **153,1 W** |
| Waga wyświetlacza | **65 kg** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Głębokość wyświetlacza | **116 mm** |
| Liczba języków OSD | **20** |
| Ilość wbudowanych głośników | **2** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Jasność | **400 cd/m2** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Języki menu ekranowego | **Hiszpański,Duński,Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Norweski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Rumuński,Niemiecki,Czeski,Holenderski** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Narzędzia do pisania | **Pisak pasywny,Palec** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Wskaźnik zamglenia | **8%** |
| Odporny na odciski palców | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **6 ms** |

| | |
|---|---|
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | **2** |
| Wejście DisplayPort | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Ilość portów USB | **8** |
| Interfejs do montażu panelu | **800 x 400 mm** |
| Producent procesora | **ARM** |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | **Tak** |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | **1** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Android 11** |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | **1** |
| Wejscie Audio (L,P) | **1** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Ilość portów wejściowych HDMI | **3** |
| Złącze RS232 | **Tak** |
| Twardość powierzchni | **7H** |
| Typ podświetlenia LED | **Direct-LED** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | **40** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **1** |
| Gniazdo OPS | **1** |
| Ilość portów HDMI | **4** |
| Rysik | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Wejścia VGA (D-Sub) | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Szerokość ramki (góra) | **2,2 cm** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 93%** |
| Przekątna ekranu | **75"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M