Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-led-55-fp-4k-uhd-n3551k-p-296417.html



MONITOR OPTOMA LED 55" FP 4K UHD N3551K

Cena brutto	**5 671,99 zł**
Cena netto	**4 611,37 zł**
Numer katalogowy	**MONOPAMON0007**
Kod producenta	**H1F2C0MBW101**
Kod EAN	**5055387667495**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Jasność	**450 cd/m2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000:1**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Waga (z podstawą)	**19,5 kg**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Duński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Turecka,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Rumuński,Angielski,Portugalski**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kolor podstawowy	**Czarny**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Liczba języków OSD	**17**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość wyświetlacza	**1233 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła**

	zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Wysokość wyświetlacza	**703,5 mm**
Ilość portów USB	**3**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Waga wyświetlacza	**13,4 kg**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Trwałość znamionowa	**50000 h**
Głębokość wyświetlacza	**71,4 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Ilość portów HDMI	**3**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 200**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Wersja USB	**2.0**
Ilość portów wejściowych HDMI	**2**
Przewody	**HDMI**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze RS232	**Tak**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Gniazdo OPS	**1**
Port USB	**Tak**

Wyjście audio (mini jack)	**2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość ramki (góra)	**2,6 cm**
Wi-Fi	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**2,6 cm**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Szerokość ramki (bok)	**2,6 cm**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Pamięć RAM	**4 GB**
Pobór mocy (max)	**515 W**
Pobór mocy	**340 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Przekątna ekranu	**55"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M