

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-led-55-fp-4k-uhd-n3551k-p-296417.html>

MONITOR OPTOMA LED 55" FP 4K UHD N3551K

Cena brutto	5 671,99 zł
Cena netto	4 611,37 zł
Numer katalogowy	MONOPAMON0007
Kod producenta	H1F2C0MBW101
Kod EAN	5055387667495
Przeznaczenie	Uniwersalne
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Waga (z podstawą)	19,5 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Pamięć RAM	4 GB
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy	340 W
Kolor podstawowy	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	Tak
Liczba języków OSD	17
Standard VESA	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Płaski
Jasność	450 cd/m2
Szerokość wyświetlacza	1233 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Czas pracy (godziny / dni)	24/7

Języki menu ekranowego	Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Turecki, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Rumuński, Angielski, Portugalski
Wysokość wyświetlacza	703,5 mm
Trwałość znamionowa	50000 h
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga wyświetlacza	13,4 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Głębokość wyświetlacza	71,4 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Ilość wbudowanych głośników	2
Typ HD	4K Ultra HD
Wskaźnik zamglenia	25%
Podświetlenie LED	Tak
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Ilość portów USB	3
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Interfejs do montażu panelu	400 x 200
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Liczba wyświetlaczy	1
Ilość portów HDMI	3
Złącze RS232	Tak
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo OPS	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wyjście audio (mini jack)	2
Wersja USB	2.0

Szerokość ramki (góra)	2,6 cm
Przewody	HDMI
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (dół)	2,6 cm
Pamięć wbudowana	32 GB
Szerokość ramki (bok)	2,6 cm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Port USB	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy (max)	515 W
Wi-Fi	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M