Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-17-172b9tl-00-touch-p-276592.html



MONITOR PHILIPS LED 17" 172B9TL/00 Touch

Cena brutto	**1 642,99 zł**
Cena netto	**1 335,76 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIDOT0007**
Kod producenta	**172B9TL/00**
Kod EAN	**8712581771157**
Waga wraz z opakowaniem	**7,95 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**27 cm**
Zalecana rozdzielczość	**1280 x 1024 @ 60 Hz**
Szerokość opakowania	**445 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Sync-on-green (SOG),Separate sync**
Przewody	**Prąd przemienny,USB typu A na USB typu B,Audio (3.5mm),DisplayPort,VGA,HDMI**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Głębokość opakowania	**159 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Część widoczna ekranu	**337,9 x 270,3 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Kształt ekranu	**Płaski**
Port USB Touch	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Por**

	tugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Turecka,Fiński,Hiszpański
Wejście audio dla PC	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Pobór mocy	**9,14 W**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Ekran dotykowy	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
DDC/CI	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Kolor nóżek	**Czarny**
Standard VESA	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**7,7 W**
Jasność	**250 cd/m2**
Rozmiar plamki	**0,264 x 0,264 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Gęstość pikseli	**96 ppi**
Ekran sRGB	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 5.0**

Typ matrycy	**TN**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Regulacja wysokości	**Tak,7,6 cm**
Kąt składania	**70°**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Paleta barw	**87%**
Metoda dotykowa	**Stylus, Finger, Glove**
Wersja HDMI	**1.4**
Typ HD	**Full HD**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Obszar odrzucania dłoni	**30 x 30 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Pokrycie sRGB (typowe)	**103%**
Ilość głośników	**2**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Format obrazu	**5:4**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**43,2 cm**
Natywna proporcja obrazu	**5:4**
Ilość portów HDMI	**1,4**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Ilość DisplayPort	**1,2**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android 6.0,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 5.0**
Waga (z podstawą)	**6,24 kg**
Głębokość (bez podstawy)	**45 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Wskaźnik zamglenia	**5%**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 7**
Typ podświetlacza	**W-LED**

Wysokość urządzenia (z podstawą)	**399 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**10 kWh**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Wysokość (bez podstawy)	**322 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Waga (bez podstawy)	**3,26 kg**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**37,6 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**376 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,WEEE,TCO,RoHS**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Stojak dołączony	**Tak**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**33,8 cm**
Twardość powierzchni	**7H**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M