

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-21-5-222b1tc-00-touch-p-276595.html>

MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222B1TC/00 Touch

Cena brutto	1 199,99 zł
Cena netto	975,60 zł
Numer katalogowy	MONPHIDOT0010
Kod producenta	222B1TC/00
Kod EAN	8712581776770
Ekran sRGB	Tak
Ekran dotykowy	Tak
AMD FreeSync	Nie
Regulacja wysokości	8,5 cm, Tak
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Certyfikaty	CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar plamki	0,24795 x 0,24795 mm
Ilość portów upstream	1
Kąt składania	70°
Standard VESA	Tak
Gęstość pikseli	102 ppi
Metoda dotykowa	Finger
Jasność	250 cd/m2
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Ilość głośników	2
Obszar odrzucania dłoni	30 x 30 mm
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 PL
Wbudowane głośniki	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Długość przekątnej ekranu (cm)	54,6 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDMI	1.4
Typ matrycy	IPS
Typ HD	Full HD
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja DisplayPort	1.2
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Zasięg skanowania (długość)	48 - 60 Hz
Podręcznik użytkownika	Tak
Format obrazu	16:9
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Ilość DisplayPort	1,2
Ilość portów HDMI	1,4
Waga (z podstawą)	6,13 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	384 mm
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
Technologia wyświetlacza	LED
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wysokość (bez podstawy)	294 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Waga (bez podstawy)	2,79 kg
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	489 mm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość (bez podstawy)	489 mm

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Stojak dołączony	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Głębokość (bez podstawy)	52 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,6 cm
Tryb łatwego czytania	Tak
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Diody LED	Stand-by, Operacje
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość opakowania	400 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Część widoczna ekranu	476,06 x 267,79 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Waga wraz z opakowaniem	8,27 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Szerokość opakowania	585 mm
OSD	Tak
Port USB Touch	Tak
Przewody	USB typu A na USB typu B, DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Głębokość opakowania	138 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wejście audio dla PC	Tak
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Materiał opakowania zgodny z normą	100%

Technologia dotyku	Multi-touch
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Pokrycie Adobe RGB	84%
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Liczba języków OSD	21
Przednia osłona	Czarny
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wyjście audio	PC audio-in, HeadphoneY
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Języki menu ekranowego	Turecka,Fiński,Angielski,Portugal ski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,S zwedzki,Ukraińska,Francuska,Pol ski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holen derski,Japońska,koreańska,Węgie rski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
DDC/CI	Tak
Kensington Lock	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Kolor nóżek	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	10,5 W
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pobór mocy	13,1 W
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M