

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-21-5-222s1ae-00-p-296423.html>

MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222S1AE/00

Cena brutto	832,99 zł
Cena netto	677,23 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0108
Kod producenta	222S1AE/00
Kod EAN	8712581767259
Typ matrycy	IPS
Wysokość (bez podstawy)	295 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Ilość głośników	2
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga (bez podstawy)	2,5 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,6 cm
Ilość portów HDMI	1
AMD FreeSync	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Szerokość (bez podstawy)	489 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar plamki	0,24795 x 0,24795 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	443 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Gęstość pikseli	102 ppi

Wtyk słuchawek	3,5 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Diody LED	Stand-by, Operacje
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Typ HD	Full HD
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość opakowania	184 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Wbudowany USB hub	Nie
Waga wraz z opakowaniem	7,11 kg
Wersja HDCP	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość opakowania	565 mm
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Format obrazu	16:9
Waga (z podstawą)	4,3 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Przewody	Audio (3.5mm), VGA, HDMI, Display Port, Prąd przemienny
Twardość powierzchni	3H
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość opakowania	380 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Wyjścia słuchawkowe	1

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA)
Tryb łatwego czytania	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja HDMI	1.4
Technologia wyświetlacza	LCD
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Wersja DisplayPort	1.2
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
OSD	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	489 mm
HDCP	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 720p, 768p
Stojak dołączony	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pokrycie NTSC (typowe)	78%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,6 cm
HDMI	Tak
Materiał opakowania zgodny z dyrektywą RoHS	100%
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Odlączana podstawa	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
DDC/CI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Przednia osłona	Czarny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	413328
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Kolor nóżek	Czarny
Kensington Lock	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Liczba języków OSD	21
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	9,7 W
Standard gamy kolorów	sRGB
Ilość portów DVI-D	1
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Kształt ekranu	Płaski
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obrotowe	Tak
Ekran matowy	Tak
Wyjście audio	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ekran sRGB	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Pobór mocy	11,8 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	78%
Ekran dotykowy	Nie
Wejście audio	Tak
Compliance certificates	RoHS
Języki menu ekranowego	Angielski,Portugalski,Szwedzki,Hiszpański,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski

Oś obrotu	Tak
Certyfikaty	CB; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Ilość DisplayPort	1
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	413328
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Obracany	-180 - 180°
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Standard VESA	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wbudowane głośniki	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Port DVI	Tak
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M