

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-6-241e1sca-00-p-219234.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SCA/00

Cena brutto	495,99 zł
Cena netto	403,24 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0044
Kod producenta	241E1SCA/00
Kod EAN	8712581759377
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Natywne proporcje obrazu	16:9
Pozycjonowanie na rynku	Dom
OSD	Tak
Typ ekranu	VA
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,3 cm
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Stojak dołączony	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Waga (z podstawą)	3,54 kg
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecka, Turcja, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierska, Ukraińska, Angielski, Portugalski
Wbudowany USB hub	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Głębokość (bez podstawy)	6,6 cm

Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Szerokość (bez podstawy)	53,6 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wysokość (bez podstawy)	32,2 cm
Krzywizna ekranu	150 cm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wejście audio	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Możliwość pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Diody LED	Operacje, Stand-by
Standard VESA	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Certyfikaty	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.10 Yosemite, Ma
Wbudowany tuner TV	Nie
Ilość portów HDMI	1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Port DVI	Nie
HDMI	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu	59,9 cm (23.6")
Głębokość opakowania	154 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	103%
Rodzaj opakowania	Pudełko
Gęstość pikseli	93 ppi
Waga wraz z opakowaniem	5,37 kg
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów), Hg (rtęć)

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Rozmiar plamki	0,272 x 0,272 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,1 cm
AMD FreeSync	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	536 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 76 Hz
Technologia wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ podświetlacza	W-LED
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Ilość głośników	2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Paleta barw	87%
Waga (bez podstawy)	2,86 kg
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Pokrycie NTSC (typowe)	87%
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Wejście audio dla danych	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Opcja regulacji wysokości	Nie
Wysokość opakowania	475 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10

Pobór mocy	27,9 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kensington Lock	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjścia słuchawkowe	1
HDCP	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Format obrazu	16:9
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, Audio (3.5mm)
Typ HD	Full HD
Szerokość opakowania	595 mm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M