

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8lab-00-p-325345.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8LAB/00

Cena brutto	391,99 zł
Cena netto	318,69 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0134
Kod producenta	241V8LAB/00
Kod EAN	8712581804329
Regulacja wysokości	Nie
Stojak dołączony	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Waga (z podstawą)	3 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowany USB hub	Nie
Liczba języków OSD	20
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość głośników	2
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%

Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Kąt widzenia w poziomie	178°
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Standard gamy kolorów	sRGB
Twardość powierzchni	3H
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, China Energy Label (CEL)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Waga wraz z opakowaniem	4,85 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Diody LED	Operacje, Stand-by
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Ekran dotykowy	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
HDMI	Tak
Gęstość pikseli	92,56 ppi
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Ekran sRGB	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
AMD FreeSync	Nie
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Typ podświetlacza	W-LED

Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Ukraińska, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
OSD	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Nie zawiera	PVC/BFR, Rtęci
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
DDC/CI	Tak
Waga (bez podstawy)	2,61 kg
Wyjście audio	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Wejście audio dla PC	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb łatwego czytania	Tak
Ekran matowy	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1772329
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	121 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość opakowania	607 mm
Typ matrycy	VA

Wysokość opakowania	415 mm
Standard VESA	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty	CECP; CCC; CEL; CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; PSB; TUV Ergo; TUV/GS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pobór mocy	26,83 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Głębia kolorów	8 bit
Podręcznik użytkownika	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M