

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-242s9jml-00-p-296428.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242S9JML/00

Cena brutto	640,99 zł
Cena netto	521,13 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0113
Kod producenta	242S9JML/00
Kod EAN	8712581796464
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1291734
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1291734
Szerokość (bez podstawy)	539 mm
Wysokość (bez podstawy)	324 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wejście audio dla PC	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Tryb łatwego czytania	Tak
Oś obrotu	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wyjście audio	Tak
Głębokość (bez podstawy)	55 mm
Zasilanie USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość głośników	2
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
Regulacja pochylenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Waga wraz z opakowaniem	7,15 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Diody LED	Stand-by, Operacje
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539 mm
Ekran dotykowy	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Technologia wyświetlacza	LCD
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ podświetlacza	W-LED
System operacyjny	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość portów HDMI	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Port DVI	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
HDMI	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Kolor produktu	Czarny
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	sRGB
Compliance certificates	RoHS
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Waga (bez podstawy)	3,09 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów upstream	1
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Obracany	-180 - 180°
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Regulacja wysokości	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ekran sRGB	Tak
Wersja HDCP	1.4
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	12 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR
DDC/CI	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	80%
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Ilość portów DVI-D	1

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Głębokość opakowania	139 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Typ matrycy	VA
Szerokość opakowania	730 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Standard VESA	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Wysokość opakowania	420 mm
Stojak dołączony	Tak
Certyfikaty	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	15 W
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obrotowe	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Waga (z podstawą)	4,85 kg
Głębina kolorów	8 bit
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Kensington Lock	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kształt ekranu	Płaski

Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	484 mm
HDCP	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M