

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-243b1jh-00-p-296429.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 243B1JH/00

Cena brutto	2 016,99 zł
Cena netto	1 639,83 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0114
Kod producenta	243B1JH/00
Kod EAN	8712581771096
Typ matrycy	IPS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
AMD FreeSync	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Podręcznik użytkownika	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ilość głośników	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Czujnik światła	Tak
Typ HD	Full HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	501 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wersja HDCP	1.4
Pokrycie sRGB (typowe)	105%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Diody LED	Stand-by,Operacje
Twardość powierzchni	3H
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość opakowania	465 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,56 kg
Tryb łatwego czytania	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Waga (z podstawą)	4,88 kg
Szerokość opakowania	730 mm
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany

Wersja HDMI	1.4
Typ podświetlacza	W-LED
Przewody	DC,USB Type-C,DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI
Wyjście DisplayPort	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość opakowania	198 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Regulacja pochylenia	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Technologia wyświetlacza	LCD
Kolor produktu	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	398405
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
HDCP	Tak
Zasilanie USB	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
OSD	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pokrycie NTSC (typowe)	88%
Stojak dołączony	Tak
HDMI	Tak

Wersja USB Power Delivery	3.0
Podstawa dołączona	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Rozmiar obrazu (w poziomie)	57,8 cm
Wbudowany mikrofon	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
DDC/CI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Megapiksele	2 MP
Compliance certificates	RoHS
Liczba języków OSD	21
Kolor nóżek	Czarny
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wyjście audio	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	13,5 W
Kensington Lock	Tak
Wejście audio	Nie
Tryb ECO	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	398405
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ekran matowy	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Turecka,Fiński,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Portugalski,Szwedzki
Ekran sRGB	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage

Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pobór mocy	14,2 W
Wskaźnik zamglenia	25%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wsparcie HBR3	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Oś obrotu	Tak
Certyfikaty	UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obracany	-180 - 180°
Wysokość (bez podstawy)	323 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Standard VESA	Tak
Waga (bez podstawy)	3,27 kg
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Port DVI	Nie
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M