Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-243s1-00-p-296430.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 243S1/00

Cena brutto	**1 177,99 zł**
Cena netto	**957,72 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0115**
Kod producenta	**243S1/00**
Kod EAN	**8712581784744**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Przewody	**USB Type-C,HDMI,Prąd przemienny,DisplayPort**
Liczba języków OSD	**21**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Głębokość opakowania	**180 mm**
DDC/CI	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Twardość powierzchni	**3H**
Kolor produktu	**Czarny**
Kolor nóżek	**Czarny**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
HDCP	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**12,9 W**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Francuska,Polski,Grecki,Turecka,Fiński,Hiszpański,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
HDMI	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**

Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ekran sRGB	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**205 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wyjście DisplayPort	**Tak**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery**
Regulacja wysokości	**Tak**
Compliance certificates	**RoHS**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Kensington Lock	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1014111**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Obracany	**-180 - 180°**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
AMD FreeSync	**Nie**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ekran matowy	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Obrotowe	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**

Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Ilość głośników	**2**
Ilość DisplayPort	**1**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Pobór mocy	**14 W**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
Certyfikaty	**CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**D**
Typ HD	**Full HD**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Pokrycie sRGB (typowe)	**107%**
Standard VESA	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Wysokość (bez podstawy)	**323 mm**
Format obrazu	**16:9**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**482 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,42 kg**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000**
Typ matrycy	**IPS**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Wersja HDMI	**1.4**

Podręcznik użytkownika	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Ilość portów HDMI	**1**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Waga (z podstawą)	**5,28 kg**
Stojak dołączony	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1014111**
Przednia osłona	**Czarny**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Zasilanie USB	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**

Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Podstawa dołączona	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
OSD	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość opakowania	**435 mm**
Wyjście audio	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Waga wraz z opakowaniem	**8,46 kg**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Pokrycie NTSC (typowe)	**91%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDCP	**1.4**
Szerokość opakowania	**625 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M