

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-243s1-00-p-296430.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 243S1/00

Cena brutto	1 177,99 zł
Cena netto	957,72 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0115
Kod producenta	243S1/00
Kod EAN	8712581784744
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Oś obrotu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	323 mm
HDCP	Tak
Liczba języków OSD	21
Obracany	-180 - 180°
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga (bez podstawy)	3,42 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycja, Rosyjski, Szwedzki, Francuski, Polski, Grecki, Turecki, Fiński, Hiszpański, Japoński, koreański, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ilość portów upstream	1

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Ilość głośników	2
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
System operacyjny	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Szybkie ładowanie	Tak
AMD FreeSync	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obrotowe	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość urządzenia (z podstawą)	482 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Pobór mocy	14 W
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wersja HDCP	1.4
Ekran dotykowy	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)

Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Gęstość pikseli	93 ppi
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Wbudowany USB hub	Tak
Twardość powierzchni	3H
Standard VESA	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Karta sieciowa	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ HD	Full HD
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Waga (z podstawą)	5,28 kg
Tryb łatwego czytania	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
Typ matrycy	IPS
Pokrycie sRGB (typowe)	107%
Przednia osłona	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED
Format obrazu	16:9
Zasilanie USB	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Podręcznik użytkownika	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wersja USB Power Delivery	3.0
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów HDMI	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja HDMI	1.4
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Compliance certificates	RoHS

Wyjście DisplayPort	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1014111
Technologia wyświetlacza	LCD
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście audio	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1014111
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pokrycie NTSC (typowe)	91%
Standard gamy kolorów	sRGB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Ekran matowy	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
DDC/CI	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawa dołączona	Tak
Stojak dołączony	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Natywna proporcja obrazu	16:9
Diody LED	Operacje,Stand-by
Certyfikaty zgodności	RoHS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	12,9 W

Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wysokość opakowania	435 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość DisplayPort	1
Waga wraz z opakowaniem	8,46 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Szerokość opakowania	625 mm
OSD	Tak
Ekran sRGB	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Przewody	USB Type-C,HDMI,Prąd przemieniczny,DisplayPort
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Głębokość opakowania	180 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Regulacja wysokości	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M