

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-272b1g-00-p-296436.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 272B1G/00

Cena brutto	910,99 zł
Cena netto	740,64 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0121
Kod producenta	272B1G/00
Kod EAN	8712581764319
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Głębokość opakowania	215 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość głośników	2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuski, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski, Japoński, koreański, Węgierski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecki, Fiński, Ukraiński, Szwedzki
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR, RoHS
HDCP	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Czujnik światła	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	537 mm

Wersja HDCP	1.4
HDMI	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Twardość powierzchni	3H
Kensington Lock	Tak
AMD FreeSync	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Obrotowe	Tak
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Waga (z podstawą)	6 kg
Tryb łatwego czytania	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Typ podświetlacza	W-LED
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Pobór mocy	13,1 W
Gęstość pikseli	82 ppi
Technologia wyświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran dotykowy	Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO;

	CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Typ HD	Full HD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Standard VESA	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Stojak dołączony	Tak
Pokrycie Adobe RGB	83%
Port DVI	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Format obrazu	16:9
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Odłączana podstawa	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ matrycy	IPS
Wyjście na słuchawki	Tak
DDC/CI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kolor nóżek	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów HDMI	1
Wyjścia słuchawkowe	1
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	9,2 W
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja HDMI	1.4

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość DisplayPort	1.2
Ilość portów DVI-D	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Podstawa dołączona	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Wersja DisplayPort	1.2
Ekran sRGB	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Pokrycie NTSC (typowe)	88%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wskaźnik zamglenia	25%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ekran matowy	Tak
OSD	Tak
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Gama kolorów DCI-P3	80%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Kąt widzenia w poziomie	178°
Obsługiwane tryby wideo	768p, 1080p, 720p
Paleta barw	76%
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Natywna proporcja obrazu	16:9
NVIDIA G-SYNC	Nie
Oś obrotu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Diody LED	Stand-by, Operacje
Wejście audio	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obracany	-180 - 180°
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Wysokość opakowania	456 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Szerokość (bez podstawy)	613 mm

Waga wraz z opakowaniem	9,63 kg
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Szerokość opakowania	700 mm
Liczba języków OSD	21
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Przewody	Prąd przemienny,HDMI,DisplayPort,VGA,Audio (3.5mm)
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ilość portów upstream	1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M