Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-27e2n1100l-00-100hz-p-361783.html



MONITOR PHILIPS LED 27" 27E2N1100L/00 100Hz

Cena brutto	**393,99 zł**
Cena netto	**320,32 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0140**
Kod producenta	**27E2N1100L/00**
Kod EAN	**8721038000375**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga (z podstawą)	**3,05 kg**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Ekran matowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**5,2 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Przewody	**HDMI,Zasilanie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**

Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**16 kWh**
HDCP	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
HDMI	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wysokość (bez podstawy)	**363 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
OSD	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,69 kg**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Pobór mocy	**17,6 W**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Głębokość (bez podstawy)	**32 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba języków OSD	**21**
Nie zawiera	**Rtęci**
Certyfikaty	**CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003**
Kształt ekranu	**Płaski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wersja HDCP	**1.4**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Ukraińska,Rosyjski,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Czeski,Holenderski,Portugalski,Turecka,Fiński,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Hiszpański,Niemiecki,Angielski,Francuska**
Tryb niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Twardość powierzchni	**3H**
Rozmiar plamki	**0,3114 x 0,3114 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Sync-on-green (SOG),Separate sync**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Typ matrycy	**VA**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Gęstość pikseli	**81,59 ppi**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 115 kHz**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Typ HD	**Full HD**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
DDC/CI	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
AMD FreeSync	**Nie**
Wersja HDMI	**1.4**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**457 mm**
Ekran sRGB	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Regulacja wysokości	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**

Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2030696**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Synchronizacja adaptacyjna	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 115 kHz**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M