Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31-5-329p1h-00-p-217237.html



MONITOR PHILIPS LED 31,5" 329P1H/00

Cena brutto	**2 803,99 zł**
Cena netto	**2 279,67 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0067**
Kod producenta	**329P1H/00**
Kod EAN	**8712581768058**
OSD	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Megapiksele	**2 MP**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Typ matrycy	**IPS**
Wyjście audio	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Format obrazu	**16:9**
DDC/CI	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Długość przekątnej ekranu	**31,5"**
Kolor nóżek	**Czarny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wersja HDMI	**2.0**
Ekran sRGB	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Regulacja wysokości	**18 cm**

Klasa wydajności energetycznej	**A**
Port DVI	**Nie**
Paleta barw	**117%**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba DisplayPorts	**1**
Obracany	**-180 - 180°**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 140 kHz**
Ilość portów HDMI	**2**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**23 - 75 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - 90°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
AMD FreeSync	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Typ ekranu	**IPS**
Wysokość opakowania	**563 mm**
Ilość portów upstream	**1**
Rozmiar plamki	**0,18159 x 0,18159 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**15,5 kg**
Ilość głośników	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**40 kWh**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 75 Hz**

Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Przewody	**HDMI,DisplayPort**
Wysokość (bez podstawy)	**42,2 cm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Głębokość opakowania	**186 mm**
Waga (bez podstawy)	**8,19 kg**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość (bez podstawy)	**71,4 cm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
HDCP	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**6,2 cm**
Waga (z podstawą)	**12,2 kg**
HDMI	**Tak**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714 mm**
Możliwosc pochylenia	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Pobór mocy	**31,8 W**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Certyfikaty	**UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye**

	Comfort certified
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M