Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-34-346b1c-00-p-225814.html



MONITOR PHILIPS LED 34" 346B1C/00

Cena brutto	**1 799,99 zł**
Cena netto	**1 463,41 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0096**
Kod producenta	**346B1C/00**
Kod EAN	**8712581760816**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Standard VESA	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 160 kHz**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ ekranu	**VA**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Pokrycie NTSC (typowe)	**100%**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Liczba DisplayPorts	**1**
Typ matrycy	**VA**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Krzywizna ekranu	**150 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**601 mm**
Rozmiar plamki	**0,232 x 0,232 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac**

	OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lio
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Wejście audio	**Nie**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć),Pb (ołów)**
Ilość DisplayPort	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
MultiView	**PIP/PBP mode, 2 x devices**
Typ HD	**Quad HD**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Waga (z podstawą)	**11,5 kg**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Pokrycie sRGB (typowe)	**119%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**35 kWh**
Format obrazu	**21:9**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**36,7 cm**
Długość przekątnej ekranu	**34"**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Waga (bez podstawy)	**7,79 kg**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**15,3 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**80,7 cm**

Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**807 mm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Stojak dołączony	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wersja HDMI	**2.0**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-C na USB Type-A,HDMI**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**11 cm**
OSD	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Głębokość opakowania	**282 mm**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Port DVI	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3440 x 1440**
DDC/CI	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Natywne proporcje obrazu	**21:9**
Kolor produktu	**Czarny**
Kolor nóżek	**Czarny**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
HDCP	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**34 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
HDMI	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**

Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Możliwosc pochylenia	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Chińska uproszczona, Włoski,Ukraińska,Francuska,Polski,Grecka,Japońska,koreańska,Węgierska,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki, Turecka,Fiński**
Kensington Lock	**Tak**
Regulacja wysokości	**18 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Paleta barw	**100%**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**250 mm**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obrotowe	**Tak**
Obracany	**-180 - 180°**
Wejście audio dla danych	**Nie**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 160 kHz**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Przednia osłona	**Czarny**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Pobór mocy	**46,8 W**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Zasilanie USB	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**

Certyfikaty	**CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified**
Ilość portów upstream	**1**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Nie**
Ilość głośników	**2**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M