Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-34-346p1crh-00-p-248735.html



MONITOR PHILIPS LED 34" 346P1CRH/00

Cena brutto	**2 555,99 zł**
Cena netto	**2 078,04 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0101**
Kod producenta	**346P1CRH/00**
Kod EAN	**8712581762193**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Obsługiwana przestrzeń kolorów	**Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI,USB**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**250 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Gama kolorów DCI-P3	**90%**
Głębokość opakowania	**282 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Regulacja wysokości	**18 cm,Tak**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3440 x 1440**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 160 kHz**
Paleta barw	**98%**
MultiView	**PIP/PBP mode*, 2 x devices**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
HDCP	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Obracany	**-180 - 180°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**38 kWh**
HDMI	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**67 kWh**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wysokość (bez podstawy)	**367 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ ekranu	**VA**
Ilość portów upstream	**2**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Waga (bez podstawy)	**7,95 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 160 kHz**
Szerokość (bez podstawy)	**807 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Obrotowe	**Tak**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**601 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**110 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Pobór mocy	**34,1 W**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Certyfikaty	**CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120%**

Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć),Pb (ołów)**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Format obrazu	**21:9**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu	**34"**
Waga (z podstawą)	**11,7 kg**
Możliwosc pochylenia	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Typ matrycy	**VA**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**35%**
Port DVI	**Nie**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Materiał poddający się recyclingowi	**100%**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Jednorodność jasności	**93 - 105%**
Ilość portów HDMI	**1**
OSD	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**807 mm**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**

Natywne proporcje obrazu	**21:9**
Stojak dołączony	**Tak**
Oddzielna synchronizacja H/V	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Megapiksele	**2 MP**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Liczba języków OSD	**21**
Pokrycie NTSC (typowe)	**98%**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Krzywizna ekranu	**150 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Kompatybilność 3D	**Nie**
DDC/CI	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Kolor nóżek	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Języki menu ekranowego	**Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecka,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierska,Niemiecki,Czeska,Holenderski**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wejście audio	**Nie**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**15,9 kg**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M