

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-34-346p1crh-00-p-248735.html>

MONITOR PHILIPS LED 34" 346P1CRH/00

Cena brutto	2 646,99 zł
Cena netto	2 152,02 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0101
Kod producenta	346P1CRH/00
Kod EAN	8712581762193
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Ilość głośników	2
Kensington Lock	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Pokrycie sRGB (typowe)	120%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 160 kHz
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Wbudowany USB hub	Tak
Format obrazu	21:9
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obrotowe	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Długość przekątnej ekranu	34"
Gęstość pikseli	110 ppi
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Możliwość pochylenia	Tak
Waga (z podstawą)	11,7 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas	0 - 3658 mm

eksploatacji (n.p.m.)	
Pobór mocy	34,1 W
Tworzywa wtórne z recyklingu	35%
Typ podświetlacza	W-LED
Wbudowany wyłącznik	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Materiał poddający się recyklingowi	100%
Technologia wyświetlacza	LED
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	UltraWide Quad HD
Certyfikaty	CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wersja HDMI	2.0
Jednorodność jasności	93 - 105%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Stojak dołączony	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ matrycy	VA
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Port DVI	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Podręcznik użytkownika	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	1
Przednia osłona	Czarny
OSD	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zasilanie USB	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja USB Power Delivery	3.0
Natywne proporcje obrazu	21:9
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Megapiksele	2 MP
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pokrycie NTSC (typowe)	98%
Liczba języków OSD	21
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Krzywizna ekranu	150 cm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kąt widzenia w poziomie	178°
DDC/CI	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Diody LED	Stand-by, Operacje
Natywna proporcja obrazu	21:9
Kolor nóżek	Czarny
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wysokość opakowania	525 mm
Wejście audio	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecka, Angielski, Portugalski, Japońska, Koreańska, Węgierska, Niemiecki, Czeska, Holenderski
Waga wraz z opakowaniem	15,9 kg
Ilość DisplayPort	1
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	500 cd/m2
Szerokość opakowania	930 mm

Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	250 mm
Przewody	Prąd prądzienny,DisplayPort,HDMI,USB
Obsługiwana przestrzeń kolorów	Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	282 mm
Wysokość (bez podstawy)	367 mm
Gama kolorów DCI-P3	90%
Regulacja wysokości	18 cm,Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 160 kHz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3440 x 1440
Waga (bez podstawy)	7,95 kg
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Paleta barw	98%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Kolor produktu	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	807 mm
MultiView	PIP/PBP mode*, 2 x devices
Obracany	-180 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
HDCP	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
AMD FreeSync	Nie
HDMI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	38 kWh
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowany mikrofon	Tak
Głębokość (bez podstawy)	110 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	601 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	67 kWh
Ilość portów USB Typu A downstream	4

Typ ekranu	VA
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ilość portów upstream	2
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M