Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-39-7-40b1u6903ch-00-p-296444.html



MONITOR PHILIPS LED 39,7" 40B1U6903CH/00

Cena brutto	**7 129,99 zł**
Cena netto	**5 796,74 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0129**
Kod producenta	**40B1U6903CH/00**
Kod EAN	**8712581797416**
Podstawa dołączona	**Tak**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**44,6 W**
Ekran matowy	**Tak**
Wysokość opakowania	**565 mm**
Rozmiar plamki	**0,1815 x 0,1815 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
SoftBlue	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**17,2 kg**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Szerokość opakowania	**1150 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**211 mm**
Ilość głośników	**2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Ekran sRGB	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**100,9 cm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**30 - 60 Hz**
Regulacja wysokości	**15 cm,Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Obracany	**-45 - 45°**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
HDMI	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**605 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**2500R**
Moc wyjściowa (RMS)	**5 W**
Delta E	**2**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość (bez podstawy)	**426 mm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (bez podstawy)	**10,3 kg**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**948 mm**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**
Kensington Lock	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów Thunderbolt 4	**1**
Waga (z podstawą)	**13,5 kg**
Głębokość (bez podstawy)	**109 mm**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Pobór mocy	**58,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Ekran dotykowy	**Nie**
Technologia eliminująca migotanie	**Tak**

obrazu	
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**948 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**92,9 cm**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Typ HD	**5K Ultra HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Pokrycie sRGB (typowe)	**134%**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,44 W**
Twardość powierzchni	**3H**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Wersja HDMI	**2.0**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**50 Hz**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Karta sieciowa	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Przednia osłona	**Czarny**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Ukraińska,Niemiecki,Turecka,Fińs ki,Chińska uproszczona,Włoski,Cz**

	eski,Holenderski,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski
Megapiksele	**5 MP**
Ilość portów HDMI	**2**
Wyjście audio	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**236 mm**
Pokrycie NTSC (typowe)	**103%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
DDC/CI	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
AMD FreeSync	**Nie**
Kolor nóżek	**Czarny**
Przekątna ekranu	**100,8 cm (39.7")**
Rozdzielczość	**5120 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M