

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-44-5-45b1u6900c-00-p-296446.html>

MONITOR PHILIPS LED 44,5" 45B1U6900C/00



Cena brutto	3 624,99 zł
Cena netto	2 947,15 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0131
Kod producenta	45B1U6900C/00
Kod EAN	8712581797454
Głębokość (bez podstawy)	158 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	123%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Certyfikaty	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga (z podstawą)	12,8 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Standard VESA	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Typ podświetlacza	W-LED
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Wersja HDMI	2.0
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Typ matrycy	VA
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR,RoHS

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Twardość powierzchni	2H
Karta sieciowa	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1085 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Czujnik światła	Tak
Stojak dołączony	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDCP	1.4/2.2
Rozmiar obrazu (w poziomie)	108,7 cm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,6 cm
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C,USB Typu B
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Regulacja pochylenia	Tak
Przednia osłona	Czarny
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1406043
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
OSD	Tak
Zasilanie USB	Tak

Podstawa dołączona	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Diody LED	Stand-by, Operacje
Ekran matowy	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wyjście audio	Tak
Wysokość opakowania	235 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Liczba języków OSD	21
Ilość portów USB typu C downstream	1
Waga wraz z opakowaniem	17,1 kg
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Pokrycie NTSC (typowe)	107%
Szerokość opakowania	1180 mm
Natywna proporcja obrazu	32:9
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemieniczny, USB Type-C
Wsparcie HBR3	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
DDC/CI	Tak
Głębokość opakowania	535 mm
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Kolor nóżek	Czarny
Kolor produktu	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m2
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	36,5 W
HDCP	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Głębokość urządzenia (z podstawą)	238 mm

Obraz po obrazie (PbP)	Tak
HDMI	Tak
Delta E	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wskaźnik zamglenia	25%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ekran sRGB	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyście mocy ac	Tak
Kensington Lock	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Regulacja wysokości	15 cm,Tak
Głębina kolorów	8 bit
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Rozmiar plamki	0,2124 x 0,2124 mm
Obracany	-45 - 45°
System operacyjny	Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Obrotowe	Tak
Wysokość (bez podstawy)	337 mm
Gęstość pikseli	120 ppi
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Waga (bez podstawy)	9,75 kg
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Ilość portów upstream	2
Szerokość (bez podstawy)	1085 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Ilość głośników	2
Pobór mocy	46,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Typ HD	UltraWide Dual Quad HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	113 cm
Ekran dotykowy	Nie
Przekątna ekranu	113 cm (44.5")
Rozdzielczość	5120 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M