Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-44-5-45b1u6900c-00-p-296446.html

MONITOR PHILIPS LED 44,5" 45B1U6900C/00



Cena brutto	**3 624,99 zł**
Cena netto	**2 947,15 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0131**
Kod producenta	**45B1U6900C/00**
Kod EAN	**8712581797454**
Pokrycie sRGB (typowe)	**123%**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 114 kHz**
Głębokość (bez podstawy)	**158 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**12,8 kg**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**515 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR,RoHS**
Głębia kolorów	**8 bit**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**

Twardość powierzchni	**2H**
Czujnik światła	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1085 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Stojak dołączony	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Pobór mocy	**46,3 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**108,7 cm**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**30,6 cm**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu B**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Przednia osłona	**Czarny**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1406043**
Standard VESA	**Tak**
OSD	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Wersja HDMI	**2.0**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Typ matrycy	**VA**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wyjście audio	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Liczba języków OSD	**21**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Karta sieciowa	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Pokrycie NTSC (typowe)	**107%**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Wsparcie HBR3	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kolor nóżek	**Czarny**
Ilość DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Ukraińska,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**36,5 W**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Delta E	**2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**

Głębokość urządzenia (z podstawą)	**238 mm**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ekran sRGB	**Tak**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Wysokość opakowania	**235 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wyście mocy ac	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**17,1 kg**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Szerokość opakowania	**1180 mm**
Rozmiar plamki	**0,2124 x 0,2124 mm**
Regulacja wysokości	**15 cm,Tak**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Przewody	**HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny,USB Type-C**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Obracany	**-45 - 45°**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Głębokość opakowania	**535 mm**
Gęstość pikseli	**120 ppi**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wysokość (bez podstawy)	**337 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Ilość portów upstream	**2**
Waga (bez podstawy)	**9,75 kg**
HDCP	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**

Ilość głośników	**2**
Szerokość (bez podstawy)	**1085 mm**
HDMI	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Typ HD	**UltraWide Dual Quad HD**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**113 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Przekątna ekranu	**113 cm (44.5")**
Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M