Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-vm55c-e-55-cali-video-wall-matowy-24h-7-500cd-m2-1920x1080-fhd-ramka-1-3mm-u-p-355184.html



# Monitor profesjonalny VM55C-E 55 cali Video Wall Matowy 24h/7 500(cd/m2) 1920x1080 (FHD) Ramka: 1.3mm (U/L), 0.44 (B/R) 3 lata On-Site (LH55VMCEBGBXEN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15 391,99 zł** |
| Cena netto | **12 513,81 zł** |
| Numer katalogowy | **ULSAM055LVM55CE** |
| Kod producenta | **LH55VMCEBGBXEN** |
| Kod EAN | **8806095363929** |
| Przekątna ekranu 2 | **55''** |
| Bluetooth | **Nie** |
| WiFi | **Nie** |
| Kąt widzenia poziomy | **178** |
| Kąt widzenia pionowy | **178** |
| Pobór mocy | **220** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Etykieta energetyczna | **Pobierz** |
| Certyfikaty | **FCC Class B** |
| Regulacja wysokości | **Nie** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Standard VESA | **600 x 400** |
| Częstotliwość odświeżania | **78** |
| Gniazda we/wy | **2 x RS-232C (IR)** |
| Kontrast statyczny | **1 000:1** |
| Jasność | **500** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Typ matrycy | **TFT IPS (IPS)** |
| Waga | **19.5** |
| Szerokość | **1212.2** |
| Wysokość | **683** |
| Częstotliwość pozioma min. | **57.3** |

| | |
|---|---|
| Głębokość | **70.4** |
| Częstotliwość pozioma max. | **70** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Częstotliwość pionowa min. | **47** |
| Częstotliwość pionowa max. | **63** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Ilość kolorów | **16,7 mln** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Pivot | **Tak** |
| Kontrast dynamiczny | **100 000:1** |
| Czas reakcji new | **8** |
| Klasa energetyczna | **G** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Powierzchnia matrycy | **Matowa** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |

## Opis produktu

**Zawsze aktywne, oszczędzające miejsce rozwiązanie z wyjątkowo wąską ramą**
Ciesz się niezawodnym i wciągającym obrazem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki serii Samsung VHB-E. Głębia ekranu i jasność na poziomie 700 nitów zapewniają dobrą widoczność w różnych miejscach, od centrów handlowych po lobby, sale konferencyjne, centra kontroli i nie tylko.

**Znakomite efekty wizualne upiększą każde pomieszczenie**
Dzięki wąskiej konstrukcji i głębokości 70,4 mm urządzenie jest łatwe w montażu. Niezwykle wąska głębokość między ramkami wynosząca 1,74 mm zapewnia spójny obraz i oferuje nieograniczone możliwości wyświetlania wciągających efektów wizualnych.

**Oglądaj zawartość pod dowolnym kątem**
Widzowie mogą cieszyć się treścią wyświetlaną na ekranie, nawet jeśli nie stoją bezpośrednio przed nim. W ten sposób możesz przekazać jasne i dokładne informacje niezależnie od lokalizacji ściany wideo.

**Wspaniałe obrazy w każdym świetle**
Panele antyrefleksyjne rozprowadzają światło po ekranie, dzięki czemu ważne treści są zawsze dobrze widoczne. Wysoki kontrast i tryb pracy 24 godziny na dobę, obrazy są żywe i przyciągają wzrok zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od oświetlenia.

**Korekcja obrazu**
Treść jest wyraźna i dokładna dzięki zaawansowanej technologii ulepszania obrazu firmy Samsung. Tryb Picture Enhancer poprawia nasycenie kolorów i kontrast poprzez regulację krzywej gamma. Tryb Black Equalizer rozjaśnia ciemny materiał, ułatwiając dostrzeżenie szczegółów.

**Kompleksowa kalibracja**
Wieloetapowe ustawienia fabryczne zapewniają jednolitość jasności i kolorów. W celu precyzyjnej regulacji użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego, potężnego oprogramowania Color Expert Pro. Rozwiązanie mobilne Color Exprert Pro umożliwia szybką i łatwą kalibrację, umożliwiając dostosowanie balansu bieli ściany wideo o wymiarach do 3x3 za pomocą kamery mobilnej.

**Łatwy w użyciu, dobry do pokazania**
Porty DisplayPort 1.2 i HDMI umożliwiają wyświetlanie treści UHD na wielu ekranach bez zewnętrznej karty graficznej. Odtwarzacz Samsung UHD Signage Player Box zapewnia funkcjonalność poprzez połączenie odtwarzacza multimedialnego i oprogramowania do zarządzania treścią.

**Spełnia normę**
Seria VHB-E spełnia wymagania klasy B EMC i rygorystyczne normy emisji fal elektromagnetycznych. Certyfikat IP5x

potwierdza, że ekran jest chroniony przed kurzem i innymi czynnikami. Opakowanie ekspozycyjne przeszło dwuetapowy test certyfikowany przez ISTA, aby zminimalizować możliwe uszkodzenia podczas transportu.