Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-prolite-15-cali-t1531sr-b2s-va-resistive-hdmi-dp-vga-75hz-p-415859.html



Monitor ProLite 15 cali T1531SR-B2S VA,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA, 75Hz

Cena brutto	**1 693,99 zł**
Cena netto	**1 377,23 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY015I31SB2S**
Kod producenta	**T1531SR-B2S**
Szerokość	**351**
Uwaga	**CE+WEEE**
Plamka matrycy	**0.297**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m) Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: Śrubokręt Osłona na kable**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Wysokość z podstawą	**306.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Regulacja wysokości	**Nie**
Waga z podstawą	**4.1**
Gwarancja	**36 mc.**
Głębokość z podstawą	**200**
Obszar widzialny w poziomie	**304**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Obszar widzialny w pionie	**228**
Częstotliwość pozioma max.	**60**
Kamera internetowa	**Tak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**18**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**15''**
Bluetooth	**Nie**

WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**176**
Kąt widzenia pionowy	**176**
Pobór mocy	**16**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**ErP**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x 3,5 mm minijack**
Kontrast statyczny	**2 500:1**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Jasność	**350**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Data Act	**Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY%**
Proporcje obrazu	**4:3**
Kensington Security Slot	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Przekątna ekranu	**15"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

ProLite T1531SR-B2S

ProLite T1531SR-B2S
Praktyczny i ekonomiczny 15-calowy monitor dotykowy do środowisk komercyjnych i przemysłowych

ProLite T1531SR-B2S został zaprojektowany dla miejsc pracy, w których interakcja dotykowa musi być prosta, niezawodna i praktyczna. Jego 5-żyłowa rezystancyjna technologia dotykowa reaguje na niemal każdą odpowiednią metodę wprowadzania danych, w tym palec, rękawiczkę, rysik lub narzędzie przypominające długopis. Dzięki temu idealnie nadaje się do środowisk, w których użytkownicy pracują szybko, noszą rękawice lub potrzebują niezawodnej obsługi dotykowej bez polegania na gołych palcach. Dzięki przedniej powierzchni o stopniu ochrony IP54 wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i zachlapaniem wodą od przodu, co czyni go doskonałym wyborem dla lad handlowych, restauracji, warsztatów, magazynów oraz lekkich zastosowań przemysłowych.

Monitor oferuje również elastyczne wejścia analogowe i cyfrowe z obsługą dotyku przez USB, co ułatwia integrację. Regulowana, ergonomiczna podstawa i zintegrowany system zarządzania kablami pomagają stworzyć czyste, wygodne i profesjonalne miejsce pracy.

Responsywny dotyk dla wymagających środowisk
Rezystancyjna technologia dotykowa obsługuje wprowadzanie danych palcem, dłonią w rękawiczce, rysikiem lub innymi odpowiednimi narzędziami. Trwała konstrukcja sprawia, że jest to praktyczny wybór dla szerokiej gamy środowisk, od handlu i restauracji po zastosowania przemysłowe.

Niezawodny w trudnych warunkach
Ochrona IP54 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.

Komfortowe i wszechstronne użytkowanie

Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie - z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.