

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-samsung-34-ls34c650tauxen-p-324430.html>

MONITOR SAMSUNG 34" LS34C650TAUXEN

Cena brutto	1 897,99 zł
Cena netto	1 543,08 zł
Numer katalogowy	MONSA1MON0212
Kod producenta	LS34C650TAUXEN
Kod EAN	8806095207834
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Maksymalne zasilanie USB	90 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,Post-Consumer Recycled Plastic
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Wersja HDCP	2.2
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	VA
Tryby inteligentne	zwyczaj,Eko,Gra,Sport,Grafika,RP G,FPS,RTS
AMD FreeSync	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	UltraWide Quad HD
Stojak typu	HAS stojak

Głębokość urządzenia (z podstawą)	241 mm
Zasilanie USB	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	115%
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Biały
Daisy chain	Tak
Wersja HDMI	2.0
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Specyficzne technologie	Eye Saver
Wersja DisplayPort	1.2
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1775293
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Ilość portów HDMI	1
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1775293
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar obrazu	Y
Średnie zużycie mocy	47 W
Regulacja wysokości	Tak, 12 cm
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Obracany	-30 - 30°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Adaptacyjny obraz	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Natywna proporcja obrazu	21:9
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	86 cm

Ilość DisplayPort	1
Szerokość opakowania	807 mm
Zakres kąta nachylenia	-2 - 20°
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Przewody	Thunderbolt, USB typu A na USB typu B, HDMI
Wysokość urządzenia (z podstawą)	561,5 mm
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Głębokość opakowania	367 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1000R
Kolor produktu	Biały
Wbudowany USB hub	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	8,1 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	52 kWh
Wi-Fi	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość (bez podstawy)	369,4 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	5,3 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	806,6 mm
Szerokość (bez podstawy)	806,6 mm
Obrotowe	Tak
Stojak dołączony	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Bluetooth	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pobór mocy	200 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Głębokość (bez podstawy)	125 mm
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M