Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-samsung-led-viewfinity-s8-s80hf-5k-27-ls27h802efaxen-p-415505.html




# MONITOR SAMSUNG LED ViewFinity S8 S80HF 5K 27" LS27H802EFAXEN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 535,99 zł** |
| Cena netto | **2 061,78 zł** |
| Numer katalogowy | **MONSA1MON0264** |
| Kod producenta | **LS27H802EFAXEN** |
| Kod EAN | **8806099154097** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Standard gamy kolorów | **sRGB** |
| HDCP | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Waga (z podstawą) | **5,4 kg** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| HDMI | **Tak** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzny** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Wbudowany przełącznik KVM | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **616,3 mm** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **26 kWh** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **59,7 cm** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **49 kWh** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,6 cm** |
| Wysokość (bez podstawy) | **366,5 mm** |
| Pobór mocy | **26 W** |

| | |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | **38 kWh** |
| Waga (bez podstawy) | **4 kg** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Szerokość (bez podstawy) | **616,3 mm** |
| Certyfikaty | **Windows11** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Standard VESA | **Tak** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Głębokość (bez podstawy) | **46 mm** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **218 mm** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Maksymalne zasilanie USB | **90 W** |
| Długość kabla zasilającego | **1,5 m** |
| Specyficzne technologie | **Eye Saver** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Tryb Samsung Eye Saver | **Tak** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Typ HD | **5K Ultra HD** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Zasilanie USB | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | **99%** |
| Obraz po obrazie (PbP) | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **190 W** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Jasność wyświetlacza (min) | **280 cd/m2** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Typ pomiaru czasu reakcji | **GTG (Gray to Gray)** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 80%** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **12 cm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 40 °C** |
| Obracany | **-45 - 45°** |
| Ostrzeżenia | **Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.** |
| Wysokość opakowania | **119 mm** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-92 - 92°** |
| Auto source switch+ | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **7 kg** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **3** |
| Szerokość opakowania | **565 mm** |
| Zakres kąta nachylenia | **-3 - 25°** |
| Rozmiar obrazu | **Tak** |
| Przewody | **Zasilanie,USB Type-C** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **560,2 mm** |
| Wyłącznik czasowy Plus | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **490 mm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **2666695** |
| Przekątna ekranu | **27"** |

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | **5120 x 2880 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M