Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-te7512mis-b3ag-75-uhd-uhd-ips-400cd-m2-3840x2160-hdmi-p-345716.html



Monitor TE7512MIS-B3AG 75'' UHD/UHD IPS 400cd/m2 3840x2160 HDMI

Cena brutto	**8 635,99 zł**
Cena netto	**7 021,13 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIAFT**
Kod producenta	**6207-152**
Kod EAN	**4948570123704**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Ilość portów HDMI	**4**
Folia szklana	**AG/AR Film**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a**
Moduł Wi-Fi w zestawie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Francuska,Polski,Słowe ńska,Fiński,Rosyjski,Włoski,Hiszp ański,Duński,Niemiecki,Czeski**
Zakres wilgotności względnej	**-20 - 60%**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**88 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**3**

Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Rozmiar plamki	**0,4296 x 0,4296 mm**
Wysokość opakowania	**1140 mm**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 400**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość opakowania	**1863 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przewody	**USB,Zasilanie,HDMI**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Ilość portów USB	**5**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Producent procesora	**ARM**
Kolor produktu	**Czarny**
Wersja HDCP	**2.2**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
HDCP	**Tak**
Audio Return Channel (ARC)	**Tak**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Twardość powierzchni	**7H**
Wersja HDMI	**2.0**
Port USB	**Tak**
Technologia touchscreen	**PureTouch-IR**
Szerokość ramki (dół)	**4,5 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zdalne wejście IR	**1**
Szerokość ramki (bok)	**1,65 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Złącze RS232	**Tak**
System komputerowy	**Nie**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
RS-232C	**Tak**
Orientacja	**Poziome**
Rodzaj produktu	**Kiosk**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**

Architektura procesora	**ARM Cortex-A55**
Grubość szkła	**3 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**32 W**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**189,3 cm**
Szerokość ramki (góra)	**1,65 cm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1650 x 928 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**1020 mm**
Pamięć RAM	**8 GB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Pobór mocy	**125 W**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**4000:1**
Ekran dotykowy	**Tak**
Waga (z podstawą)	**47,3 kg**
Pojemność opakowania	**60600 cm3**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Jasność	**400 cd/m2**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1709,5 mm**
Port DVI	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przekątna ekranu	**75"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M