Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-tf1215mc-b1-12cali-ips-hdmi-dp-vga-ip65-poj-10pkt-450cd-m2-p-243838.html



Monitor TF1215MC-B1 12cali IPS, HDMI, DP, VGA, IP65, poj.10pkt, 450cd/m2

Cena brutto	**2 090,99 zł**
Cena netto	**1 699,99 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY012ITF15B1**
Kod producenta	**TF1215MC-B1**
Kod EAN	**4948570118007**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,2 mln**
Czas reakcji new	**25**
Klasa energetyczna	**F**
Przekątna ekranu 2	**12.1''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**10**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**WEEE**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**450**
Proporcje obrazu	**4:3**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**2.1**
Szerokość	**308.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel DP, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, AC adapter, external control pad, Pilot - zewnętrzny panel sterujący.**
Wysokość	**248**

Głębokość	**41.5**
Częstotliwość pozioma min.	**31.4**
Pozostałe parametry	**Zasilanie: DC 12 V Grubość szkła: 3.15mm Twardość szkła: 7H Odporność na kurz i wodę: IP65 (front) Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)**
Częstotliwość pozioma max.	**60**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa min.	**56**
Uwaga	**CE+WEEE**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Częstotliwość pionowa max.	**75**
Gwarancja	**36 mc.**
Plamka matrycy	**0.24**
Obszar widzialny w poziomie	**245.8**
Obszar widzialny w pionie	**184.3**
Przekątna ekranu	**12,1"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

IIYAMA ProLite TF1215MC-B1
12.1-calowy monitor użytkowy PCAP z 10 punktami dotyku

ProLite TF1215MC-B1 Open Frame ze wzmocnionym panelem gwarantuje wysoką trwałość i odporność na zarysowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w miejscach intensywnego użytkowania publicznego. Monitor można zainstalować w pozycji poziomej, pionowej lub stolikowej. Ponadto TF1215MC-B1 może pracować w temperaturach od -20°C do +60°C, a jego front posiada klasykację IP65, świadczącą o tym, że wyświetlacz może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Dzięki tym właściwościom jest niezawodnym rozwiązaniem dla punktów odbioru i kiosków ustawionych na wolnym powietrzu, takich jak stacje benzynowe, kolejowe, metro.

Semi outdoor solution
Ekran może pracować w niskich i wysokich temperaturach, a jego front posiada klasykację IP65, co oznacza, że może być używany w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działanie strumienia wody. Dzięki tym właściwościom wyświetlacz jest niezawodnym rozwiązaniem do punktów odbioru i kiosków w środowiskach takich jak np. stacje benzynowe i kolejowe. Wysoka jasność zapewnia czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.

Dotyk przez szkło
Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.