Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-usb-c-lan-dp-out-dock-300cd-p-358705.html



Monitor USB-C, LAN, DP-Out (dock), 300cd

Cena brutto	**1 281,99 zł**
Cena netto	**1 042,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPJU**
Kod producenta	**504376**
Kod EAN	**4948570124930**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
HDMI	**Tak**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**500 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Ilość DisplayPort	**1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**350 mm**
Waga (z podstawą)	**5,3 kg**
Szerokość (bez podstawy)	**538,5 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Obrotowe	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pobór mocy	**20 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej	**Niedostępny**

(HDR)	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,5 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Angielski,Francuska,Włoski,Hiszpański,Polski,Japońska**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ matrycy	**IPS**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
OSD	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zasilanie USB	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ HD	**Full HD**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Wersja DisplayPort	**1.2**
Regulacja wysokości	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Obracany	**45 - 90°**
Wysokość opakowania	**405 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Waga wraz z opakowaniem	**7,4 kg**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Szerokość opakowania	**685 mm**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Ilość głośników	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
HDCP	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M