

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-usb-c-lan-dp-out-dock-300cd-p-358705.html>

Monitor USB-C, LAN, DP-Out (dock), 300cd

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 1 160,99 zł |
| Cena netto | 943,89 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRIPJU |
| Kod producenta | 504376 |
| Kod EAN | 4948570124930 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Standard gamy kolorów | sRGB, NTSC |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Okres gwarancji | 5 lat(a) |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Regulacja pochylecia | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| OSD | Tak |

| | |
|---|-----------------------------|
| Wysokość (bez podstawy) | 350 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,5 mm |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| HDCP | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| HDMI | Tak |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| DDC/CI | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | 45 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Standard VESA | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Angielski,Francuska,Włoski,Hiszpański,Polski,Japońska |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 110 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Typ matrycy | IPS |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,3 kg |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M