Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vg2756-4k-uhd-usb-c-z-ethernetem-3840x2160-p-365957.html




# Monitor ViewSonic VG2756-4K UHD USB-C z Ethernetem, 3840x2160

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 797,99 zł** |
| Cena netto | **2 274,79 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRMOGF** |
| Kod producenta | **VG2756-4K** |
| Kod EAN | **766907008555** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **26 kWh** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Wysokość (bez podstawy) | **363 mm** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 90%** |
| Waga (bez podstawy) | **5,1 kg** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Szerokość (bez podstawy) | **613 mm** |
| Wysokość opakowania | **218 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Waga wraz z opakowaniem | **10,7 kg** |
| Głębokość (bez podstawy) | **52 mm** |
| Szerokość opakowania | **692 mm** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Przewody | **Prąd przemienny,USB Type-C** |
| Pobór mocy (max) | **70 W** |
| Głębokość opakowania | **430 mm** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| HDMI | **Tak** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Obracany | **120 - 120°** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Pobór mocy | **30,7 W** |
| Kąt obrotu wokół osi | **90 - 90°** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Ilość portów upstream | **2** |
| Ilość głośników | **2** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **5 - 40°** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **406 mm** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **50000000:1** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **75 Hz** |
| Waga (z podstawą) | **7,5 kg** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **613 mm** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **202 mm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | **15 - 150 kHz** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **1255097** |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | **24 - 75 Hz** |
| Regulowana wysokość (max) | **13 cm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Ekran matowy | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M