

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-21-5-cala-tf2238msc-b1-ips-fhd-dp-hdmi-2x2w-2xusb-600cd-m2-10pkt-7h-ip1xfr-p-300022.html>



Monitor wielkoformatowy 21.5 cala TF2238MSC-B1 IPS,FHD,DP,HDMI,2x2W,2xUSB,600(cd/m2),10pkt.7H,IP1X(Front),Pion/Poziom

Cena brutto	2 147,99 zł
Cena netto	1 746,33 zł
Numer katalogowy	ULIY022I38MSB1
Kod producenta	TF2238MSC-B1
Kod EAN	4948570121618
Przekątna ekranu 2	21.5"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	17
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty	TUV
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x HDMI
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	600
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Waga	5.1
Szerokość	512.5
Akcesoria w zestawie	Kable: zasilający, USB, HDMI Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
Wysokość	300
Plamka matrycy	0.249
Głębokość	47
Uwaga	CE+WEEE

Obszar widzialny w poziomie	479
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Etykieta energetyczna	Pobierz
Regulacja wysokości	Nie
Obszar widzialny w pionie	260
Gwarancja	36 mc.
Kamera internetowa	Brak
Częstotliwość pozioma min.	30
Ilość kolorów	16,7 mln
Częstotliwość pozioma max.	83
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Tak
Czas reakcji new	5
Klasa energetyczna	D
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

PROLITE TF2238MSC-B1

21.5 10-punktowy monitor dotykowy PCAP Open Frame z technologią panelu IPS, szklaną konstrukcją od krawędzi do krawędzi, powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców i metalową obudową Monitor ProLite TF2438MSC-B1 o rozdzielczości Full HD (1920x1080) z otwartą ramką i panelem IPS oferuje wyjątkowe kolory i szerokie kąty widzenia. 10-punktowa technologia dotykowa Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk oraz mniejsze odbicie światła, a dodatkowo wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią jej potencjalnym rozwojem. Solidna metalowa obudowa i odporne na zarysowania szkło 7H z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców sprawiają, że monitor jest szczególnie dopasowany do integracji w wymagających środowiskach. Monitor spełnia również normę ochrony IPX1, dzięki czemu jest odporny na kapiącą na niego przez wodę. ProLite TF2438MSC-B1 może być używany w orientacji poziomej, pionowej oraz można go skierować do góry. Idealne rozwiązanie dla systemów kioskowych, handlu detalicznego i interaktywnych instalacji digital signage.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - OPTICAL BONDED PCAP

Technologia dotykowa Optical Bonded PCAP zmniejsza szczelinę powietrzną między warstwą dotykową a wyświetlaczem, dzięki czemu reakcja na dotyk jest dokładniejsza. Poprawia to również jakość wizualną poprzez redukcję odbić i odblasków. Ponadto wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i potencjalnym rozwojem wilgoci.