Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-55-cali-multisync-ux552s-700cd-m2-1920x1080-p-243932.html



Monitor wielkoformatowy 55 cali MultiSync UX552S 700cd/m2 1920x1080

Cena brutto	**29 178,99 zł**
Cena netto	**23 722,76 zł**
Numer katalogowy	**ULNEC055LUX552S**
Kod producenta	**60004527**
Kod EAN	**5028695115538**
Gniazda we/wy	**3 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Jasność	**700**
Gwarancja	**24 mc.**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**26**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**29.6**
Szerokość	**1211.6**
Wysokość	**682.4**
Częstotliwość pozioma max.	**134**
Głębokość	**99.7**
Częstotliwość pionowa min.	**23**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa max.	**86**
Plamka matrycy	**0.63**
Obszar widzialny w poziomie	**1209.6**
Obszar widzialny w pionie	**680.4**
Kamera internetowa	**Brak**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**

Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**55''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**440**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**RoHS**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Monitory NEC MultiSync UX552 i UX552S pozwalają szybko zorientować się w sytuacji, prowadzić monitorowanie i sterować systemami. Dają operatorowi pełnię kontroli wszędzie tam, gdzie precyzja wizualizacji ma kluczowe znaczenie. Gwarancją bezusterkowego działania jest zastosowaniu redundantnego zasilania. Długotrwałe zachowanie parametrów obrazu przekłada się na niezmienną niezawodność przy akceptowalnych niskich całkowitych kosztach TCO w sterowniach w branżach transportu, energetyki i użyteczności publicznej.

Wyświetlane treści pozostają wyraźne i czytelne nawet w warunkach jasnego oświetlenia, a wszystko to dzięki optymalizacji monitora pod kątem materiałów statycznych i dynamicznych, jasności na poziomie 700 cd/m i antyrefleksyjnemu filtrowi zamglenia. Wszechstronne funkcje kalibracji zdecydowanie upraszczają instalację i konfigurację, pozwalając na tworzenie doskonale wyrównanych ścian wideo, które sprawiają wrażenie pojedynczej, ogromnej powierzchni cyfrowej. Duże wyświetlacze modułowe, w różnych kształtach i formach, zwracają uwagę na prezentowane treści przyciągają wzrok kupujących w centrach handlowych, dostarczają rozrywki miłośnikom muzeów, czy prezentują wybory z menu.

- Przyspiesz konfigurację ściany wideo szybko skonfiguruj ścianę dzięki zaawansowanym funkcjom konfiguracji, takim jak Auto ID / IP, Auto Tile Matrix i Tile- / Frame Compensation. Ciesz się bezbłędnym odtwarzaniem na całej ścianie wideo
- Długotrwałe ciągłe obrazy dopasuj wyświetlacz do potężnych możliwości kalibracji. Użyj funkcji białej kopii, korekcji dryfu kolorów, kontroli jednorodności, autokalibracji i sprawdzania poprawności, aby utworzyć ciągłą powierzchnię na wielu ekranach, która daje wygląd jednej, bezszwowej ściany.
- Gotowy na przyszłe wyzwania dzięki technologii Open Modular Intelligence możliwość rozszerzenia możliwości monitora w dowolnym czasie dzięki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak moduły mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi bądź interfejsy sygnałów do przesyłania zawartości i łączenia z komputerami.
- Bezpieczne wyświetlacze każdy monitor ma certyfikat EMC klasy B i idealnie nadaje się do krytycznych środowisk emisyjnych, które wymagają bezpieczniejszych standardów niż inne wyświetlacze
- Praca z pełną redundancją w serii UX poza wieloma cyfrowymi wejściami sygnałowymi i możliwością skorzystania z podwójnych łączy sieci LAN zapewniono pełną redundancję przy użyciu wybranych zewnętrznych zasilaczy DC, co przekłada się na niezrównaną niezawodność i odporność systemu na awarie.