Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-multisync-p556-55-cali-uhd-700cd-m2-24-7-p-374152.html



Monitor wielkoformatowy MultiSync P556 55 cali UHD 700cd/m2 24/7

Cena brutto	**12 904,99 zł**
Cena netto	**10 491,86 zł**
Numer katalogowy	**ULSHA055LP55600**
Kod producenta	**60005916**
Kod EAN	**4550556131056**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**115**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**UKCA**
Standard VESA	**300 x 300**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Kolor	**Czarny**
Kontrast statyczny	**8 000:1**
Jasność	**700**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**20.5**
Szerokość	**1235.6**
Akcesoria w zestawie	**2x baterie AAA Wyświetlacz Przewód HDMI Kabel zasilający Pilot Instrukcja konfiguracji**
Wysokość	**709.3**
Obszar widzialny w poziomie	**1209.6**
Głębokość	**59.5**
Obszar widzialny w pionie	**680.4**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kamera internetowa	**Brak**
Kensington Security Slot	**Nie**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowany tuner TV	**Nie**

Regulacja wysokości	**Nie**
Pivot	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas reakcji new	**8**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Plamka matrycy	**0.315**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**54.6''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Precyzja wykonania w krytycznych zastosowaniach

Tam, gdzie niezawodność, bezpieczeństwo i wyjątkowa wydajność wizualna są obowiązkowe, seria Sharp MultiSync P6 zapewnia precyzję i odporność. Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach o znaczeniu krytycznym i wysokiej klasy oznakowaniu, seria P6 łączy solidną trwałość z zaawansowanymi technologiami wizualnymi, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom komercyjnym. Jasność 700 cd/m, panel o wysokiej mgle i SpectraViewTM Silnik zapewnia wyjątkową klarowność obrazu i dokładność kolorów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Pomimo smukłego profilu, seria P6 jest dopuszczona do użytku w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzięki trwałej, całkowicie metalowej obudowie, która spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Opierając się na zaufanym dziedzictwie NEC, seria Sharp P6 nowej generacji została zaprojektowana z myślą o długowieczności i elastyczności integracji. Jego modułowa architektura obsługuje niestandardowe opcje obliczeniowe przez Intel SDM lub Raspberry Pi oraz elastyczną łączność, w tym AVoverIP, co zapewnia wszechstronne wdrożenia. Natywne połączenie łańcuchowe wideo przez HDMI i DisplayPort umożliwia łatwe klonowanie lub rozszerzanie treści na wiele wyświetlaczy. Kompatybilność z wiodącymi platformami, takimi jak Crestron, Cisco Webex i Q-Sys, zwiększa jego przyszłościowy wygląd, a obsługa sieci LAN 802.1x zapewnia solidną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Seria P6, zaprojektowana specjalnie z myślą o dyspozytorniach, informacjach pasażerskich i prestiżowym oznakowaniu detalicznym lub korporacyjnym, zapewnia bezkompromisową wydajność dzień po dniu.

Korzyści:

- Zwiększona precyzja obrazowania - gdy ważna jest spójność marki i tożsamość korpowarta, silnik SpectraView firmy NEC zapewnia pełną kontrolę nad kolorem, gamma i jednolitością, zapewniając dokładne i efektowne treści.
- Nieograniczona czytelność - panel o wysokim zamgleniu redukuje odblaski od okien i światła otoczenia, dzięki czemu treści informacyjno-reklamowe i prezentacje są przejrzyste i zapewniają nieprzerwane oglądanie w każdym środowisku
- Gwarancja bezpieczeństwa - obsługa standardu 802.2x przez sieć LAN zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa sieci firmowych, zapewniając spokój ducha zespołom IT i środowiskom korporacyjnym.
- Wydajność o znaczeniu krytycznym - jasność 700 cd/m, podzespoły o długiej żywotności i solidna, ognioodporna metalowa obudowa sprawiają, że seria P6 została zaprojektowana tak, aby zapewnić długotrwałą przejrzystość i trwałość w trudnych warunkach bez konieczności stosowania nieporęcznych obudów.
- Zaufana integracja - pełna kompatybilność z głównymi ekosystemami AV, w tym Crestron XiO Cloud i rozwiązaniami NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX i CMS, zapewnia bezproblemową konfigurację i skalowalność.