Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/most-bezprzewodowy-eap110-bridge-kit-p-400800.html

Most bezprzewodowy EAP110-Bridge KIT

Cena brutto	**361,99 zł**
Cena netto	**294,30 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAPEAP100BK**
Kod producenta	**EAP100-Bridge KIT**
Kod EAN	**1210002603768**
Waga	**0.27**
Wymiary	**79× 60.3 ×224 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Certyfikaty	**FCC CE ISED MIC VCCI**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**8**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11g**
Bezpieczeństwo	**EAP-TLS EAP-TTLS EAP-PEAP EAP-CHAP EAP-SIM EAP-AKA EAP-GTC EAP-FAST EAP-PEAP EAP-MD5 EAP-MSCHAPv2**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**3 x 10/100 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura Pracy: od -40 do +70 °C Przechowywania: od -40 do +70 °C Wilgotność Pracy: od 10% do 90%, bez kondensacji Przechowywania: od 5% do 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**12 V / 0,5 A DC PoE 802.3af 24 V Pasywne PoE**

Opis produktu

- Zasięg transmisji Wi-Fi do 500 m
- Wyposażony w technologię Omada SmartBridging: unikalna konstrukcja zapewniająca niezwykle prostą i łatwą konfigurację mostu.
- Zestaw Plug-and-Play, wstępnie skonfigurowany: mosty są fabrycznie skonfigurowane do automatycznego parowania,

zapewniając natychmiastową łączność zaraz po wyjęciu z opakowania. Wystarczy je podłączyć do zasilania i rozpocząć pracę. Idealne rozwiązanie do szybkich wdrożeń.

- Wyrównanie anteny wspomagane przez aplikację: wizualne wskazówki w aplikacji ułatwiają precyzyjne ustawienie urządzeń w instalacjach na duże odległości. Funkcja natychmiastowego testu prędkości umożliwia weryfikację instalacji.
- Elastyczne opcje zasilania: PoE 802.3af, pasywne PoE 24 V oraz 12 V DC (kompatybilne z systemami zasilania solarnego TP-Link).
- 3 × porty Fast Ethernet: umożliwiają podłączenie większej liczby kamer i urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowego przełącznika.
- Zdalne monitorowanie i zarządzanie: możliwość wyboru trybu Standalone lub Omada SDN, zapewniającego zdalne, scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem interfejsu Web UI lub aplikacji.