

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/most-bezprzewodowy-eap110-bridge-kit-p-400800.html>BRAK
ZDJĘCIA

Most bezprzewodowy EAP110-Bridge KIT

Cena brutto	361,99 zł
Cena netto	294,30 zł
Numer katalogowy	KMTPLAPEAP100BK
Kod producenta	EAP100-Bridge KIT
Kod EAN	1210002603768
Wymagania środowiskowe	Temperatura Pracy: od -40 do +70 °C Przechowywania: od -40 do +70 °C Wilgotność Pracy: od 10% do 90%, bez kondensacji Przechowywania: od 5% do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	12 V / 0,5 A DC PoE 802.3af 24 V Pasywne PoE
Waga	0.27
Wymiary	79× 60.3 ×224 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	TP-Link - __TPL%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Certyfikaty	FCC CE ISED MIC VCCI
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zysk anteny	8
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11g
Bezpieczeństwo	EAP-TLS EAP-TTLS EAP-PEAP EAP-CHAP EAP-SIM EAP-AKA EAP-GTC EAP-FAST EAP-PEAP EAP-MD5 EAP-MSCHAPv2
Porty we/wy (sieciówka drobna)	3 x 10/100 Mbit/s

Opis produktu

- Zasięg transmisji Wi-Fi do 500 m
- Wyposażony w technologię Omada SmartBridging: unikalna konstrukcja zapewniająca niezwykle prostą i łatwą konfigurację mostu.
- Zestaw Plug-and-Play, wstępnie skonfigurowany: mosty są fabrycznie skonfigurowane do automatycznego parowania,

zapewniając natychmiastową łączność zaraz po wyjęciu z opakowania. Wystarczy je podłączyć do zasilania i rozpocząć pracę. Idealne rozwiązanie do szybkich wdrożeń.

- Wyrównanie anteny wspomagane przez aplikację: wizualne wskazówki w aplikacji ułatwiają precyzyjne ustawienie urządzeń w instalacjach na duże odległości. Funkcja natychmiastowego testu prędkości umożliwia weryfikację instalacji.
- Elastyczne opcje zasilania: PoE 802.3af, pasywne PoE 24 V oraz 12 V DC (kompatybilne z systemami zasilania solarnego TP-Link).
- 3 x porty Fast Ethernet: umożliwiają podłączenie większej liczby kamer i urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowego przełącznika.
- Zdalne monitorowanie i zarządzanie: możliwość wyboru trybu Standalone lub Omada SDN, zapewniającego zdalne, scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem interfejsu Web UI lub aplikacji.