Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/most-bezprzewodowy-nwa55axptp-eu0102f-p-400809.html



Most bezprzewodowy NWA55AXPTP-EU0102F

Cena brutto	**1 006,99 zł**
Cena netto	**818,69 zł**
Numer katalogowy	**KMZYXAP00000122**
Kod producenta	**NWA55AXPTP-EU0102F**
Kod EAN	**4718937654161**
Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Tryb pracy: zarządzanie w chmurze, tryb autonomiczny (standalone) Interfejs WWW / CLI SNMP**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**9**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.3bt**
Bezpieczeństwo	**Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2, WPA3 Uwierzytelnianie: IEEE 802.1X/RADIUS Zarządzanie dostępem: izolacja L2, filtrowanie adresów MAC, wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych (Rogue AP)**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -30°C do 50°C / od -22°F do 122°F Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C / od -40°F do 158°F Wilgotność podczas przechowywania: od 10% do 90% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**PoE (802.3af): 12 W**
Waga	**300**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz PoE Śruby montażowe**
Wymiary	**180 x 99 x 35.9 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

NebulaFlex Zewnętrzny most bezprzewodowy AX2400 2-strumieniowe WiFi 6 (5 GHz, 5 km) NWA55AX PTP

- Outdoor - IP55 - Zaprojektowany do pracy na zewnątrz, z klasą ochrony IP55
- AX2400 WiFi 6 - Zewnętrzny most bezprzewodowy zapewniający prędkość do 2,4 Gb/s
- Zasięg 5 km - Zaprojektowany do połączeń dalekiego zasięgu do 5 km (3 mile)
- Zarządzanie w chmurze - Konfiguracja bezobsługowa, zdalne zarządzanie i monitoring

Włącz. Zamontuj. Połącz.
Zyxel NWA55AX PTP to przeznaczony do pracy na zewnątrz, dedykowany most bezprzewodowy WiFi 6 typu ,,Point-to-Point", z klasą ochrony IP55, umożliwiający łączenie lokalizacji oddalonych od siebie nawet o 5 km (3 mile) z prędkością do 2,4 Gb/s dzięki zoptymalizowanej, wbudowanej antenie 5 GHz.

To szybki i bezprzewodowy sposób na połączenie kampusów, magazynów, gospodarstw rolnych i oddalonych budynków -- przy minimalnym wysiłku i maksymalnej wydajności. NWA55AX PTP jest fabrycznie sparowany jako zestaw 2 urządzeń i od razu gotowy do wdrożenia.

Zaprojektowany z myślą o wydajności. Stworzony, by zapewniać zasięg.
Bezprzewodowe połączenia zewnętrzne nie powinny być kompromisem. NWA55AX PTP zmienia zasady gry -- oferuje wysokowydajne połączenie, które jest równie łatwe we wdrożeniu, co niezawodne w codziennym użytkowaniu.

Szczelna i kompaktowa konstrukcja z wbudowanymi antenami kierunkowymi została zaprojektowana tak, aby zapewnić zasięg do 5 km -- bez problemów z ustawianiem, bez odsłoniętych elementów, po prostu estetyczna instalacja oraz silny i stabilny sygnał. Klasa ochrony IP55 zapewnia odporność na kurz i deszcz, a urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach od -30°C do 50°C.

Dedykowane radio zarządzające oddziela konfigurację od połączenia typu backhaul, a elastyczne zasilanie PoE umożliwia szybkie uruchomienie bez komplikacji związanych z okablowaniem.

Połączenie od chwili włączenia.
NWA55AX PTP jest dostarczany jako dopasowana para urządzeń, fabrycznie sparowana i gotowa do pracy od razu po wyjęciu z pudełka (tryb autonomiczny).

Bez konfiguracji i bez zgadywania - wystarczy je włączyć, a urządzenia automatycznie się odnajdą. Wyraźny wskaźnik LED potwierdza połączenie w momencie jego ustanowienia, dzięki czemu masz pewność, że wszystko działa, zanim opuścisz miejsce instalacji.

Szybkie wdrożenie. Łatwa weryfikacja. Stworzone do pracy w rzeczywistych warunkach.
Kliknij. Dotknij. Gotowe.
Uruchom urządzenia w ciągu kilku minut dzięki aplikacji mobilnej Nebula. Za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć przyjazny dla użytkownika kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji - bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Po nawiązaniu połączenia intuicyjny interfejs zapewnia pełną kontrolę, ułatwiając zmianę ustawień, monitorowanie wydajności i zarządzanie siecią w dowolnym miejscu i czasie.

Wydajne, bezproblemowe i skalowalne połączenie.
Dzięki Nebula możesz zarządzać całą swoją siecią - siecią bezprzewodową, przełącznikami, zabezpieczeniami i FWA - za pośrednictwem jednej scentralizowanej platformy chmurowej. Urządzenia można szybko i zdalnie wdrażać oraz konfigurować bez potrzeby stosowania dodatkowych kontrolerów sprzętowych lub oprogramowania.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz jedną lokalizacją, czy wieloma, Nebula zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym, natychmiastowe alerty i pełny wgląd w stan sieci - zawsze i z dowolnego miejsca.

Skaluj swoją sieć bez obaw, upraszczaj codzienne operacje i zapewniaj bezpieczeństwo - wszystko za pośrednictwem jednej intuicyjnej platformy.