Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/most-omada-beam-bridge-5-ur-kit-p-382624.html

Most Omada Beam Bridge 5 UR KIT



Cena brutto	**1 142,99 zł**
Cena netto	**929,26 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000071**
Kod producenta	**Beam Bridge 5 UR KIT**
Kod EAN	**1210002603782**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**23**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**IP65 VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Maksymalna liczba Filtrowanych MAC: 4000 Szyfrowanie bezprzewodowe**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -40°C - 70 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% - 90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% - 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**802.3af PoE (piny 1/2, piny 3/6) Pasywne PoE 24V lub 48V (piny +4/5, piny -7/8) (Adapter pasywnego PoE znajduje się w zestawie)**
Waga	**1.1**
Akcesoria w zestawie	**Beam Bridge 5 UR KIT Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Adapter pasywnego PoE Przewód zasilający**
Wymiary	**366 × 280 × 207 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień Aktualizacja oprogramowania przez stronę Web NTP**

	Scentralizowane zarządzanie Omada Central (oparta na chmurze) Kontroler sprzętowy Omada Kontroler programowy Omada Dostęp do chmury Powiadomienia e-mail Wy
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Funkcje specjalne	**MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL Maksymalna liczba asocjowanych STA: 8 Test prędkości Optymalizacja kanału Wyrównanie anten ACS (Automatyczny wybór kanału) Limit prędkości Sieć dla gości**

Opis produktu

Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada dużego zasięgu, 5GHz 867Mb/s

- Duży zasięg transmisji do 15km: Kierunkowe anteny o wysokim zysku 23dBi
- Plug and Play: Fabrycznie prekonfigurowany zestaw umożliwia natychmiastowe, automatyczne sparowanie PtP i łączność od razu po wyjęciu urządzeń z pudełka
- Wyrównanie z wykorzystaniem aplikacji: Wizualizowanie wyrównania urządzeń w aplikacji ułatwia montaż na dużych odległościach i umożliwia natychmiastowe testowanie prędkości w celu weryfikacji instalacji
- Proste wdrożenie PoE i zasilanie: 1 gigabitowy port z obsługą 802.3af PoE oraz Pasywnego PoE ułatwia wykonywanie okablowania i obniża koszty wdrożenia
- Stworzony do warunków panujących na zewnątrz budynku: Obudowa o klasie szczelności IP65, ochrona odgromowa 6kV i możliwość pracy w temperaturze od -40°C do 70°C
- Zdalny monitoring i zarządzanie: Wybierz tryb autonomiczny lub Omada SDN, aby uzyskać scentralizowane zarządzanie zdalne przez interfejs web lub aplikację