

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/most-sieciowy-litebeam-5ac-gen2-lbe-5ac-gen2-5-p-351419.html>

Most Sieciowy LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-Gen2-5



Cena brutto	1 423,99 zł
Cena netto	1 157,72 zł
Numer katalogowy	NUUBQWBR000042A
Kod producenta	LBE-5AC-Gen2-5
Kod EAN	817882027410
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Wymiary	358 x 271,95 x 272,5 mm
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: Od -40 do 70 st. C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%-95% niekondensująca Odporność na wiatr: Maks. 200 km/h Opór wiatru: 275 N przy 200 km/h
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna stała
Zysk anteny	23
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pozostałe parametry	Częstotliwość pracy: 5150 - 5875 MHz (2412 - 2462 MHz - do konfiguracji) Procesor: MIPS 74 Kc Pamięć RAM: 64 MB DDR2 Montaż: Na słupie Ochrona ESD/EMP: 24 kV Waga: Bez uchwytu: 800 g Z uchwytem: 980 g
Zasilanie	Zasilacz PoE 24 V, 0.3 A Gigabitowy port Ethernet Maksymalny pobór mocy: 7 W Sposób zasilania: Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-)
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Liczba anten (sieci drobne)	1
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Gwarancja	12 mc.

Opis produktu

Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5

Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 to następca popularnego modelu LiteBeam 5AC-23. Również składa się z radia zintegrowanego z anteną 23 dBi, w nowej wersji dodano radio do konfiguracji (2,4 GHz) oraz zmieniono sposób mocowania. Urządzenie działa w paśmie 5 GHz, korzysta ze standardu AC i technologii 2x2 MIMO. Ważnym atutem jest wąska wiązka główna o kierunkowym



PS COMPUTER Sp. z o.o.

kształcie. Dzięki temu LiteBeam dobrze radzi sobie z zakłóceniami. Oferowany produkt najlepiej sprawdzi się jako urządzenie klienckie w połączeniach punkt-wielopunkt, ale z powodzeniem może być wykorzystywany również do połączeń punkt-punkt.